

FN1550C



TUOTEKUVAUS

- Paineilmanaulain 0° karkaistuille F15-viimeistelynauloille, 20-50mm.

TUOTELUPAUS

Paineilmanaulain jalkalistakiinnityksille tiileen, harkkoon ja betoniin

OMINAISUUDET JA EDUT

- Tehokas naulain F15-viimeistelynauloille (Ø1,8mm)
- Erikoisvalmisteinen nokka ja kärki optimoi kiinnitykset
- Avaimeton syvyydensäätö antaa täydellisen naulausjäljen
- Pehmustettu kärki suojaa naulauspinnan
- Viimeisen naulan lukitustoiminto estää tyhjälaukaukset
- Kuminen kädensija antaa miellyttävän pidon

HYVÄKSYNNÄT



SOVELLUKSET

- Jalkalista betoniin
- Jalkalista tiili- ja harkkomateriaaleihin

MATERIAALIT



TURVALLISUUS



TUOTEVALIKOIMA

Tuotekuvaus ▲▼	Määrä ▲▼	Til.nro ▲▼
FN1550C, kertalaukaisu	1	576558

KULUTUSTARVIKKEET



F15-viimeistelynaula, sähkösinkitty 3µm, karkaistu

Sisätilat, Käyttöluokka 1

▲▼	Kiinnikepituus	▲▼	Naulakannan tyyppi	▲▼	Määrä	▲▼	Til.nro
	20 mm		Naulakanta		3000		574647
	25 mm		Naulakanta		3000		574648
	30 mm		Naulakanta		1500		574649
	35 mm		Naulakanta		1500		574650
	40 mm		Naulakanta		1500		574651

LISÄTARVIKKEET



Til.nro 151299
Voiteluöljyspray
paineilmanaulaimeen (500ml)

TEKNISET TIEDOT

Työkalu

Kuvaus ▲▼	Arvot ▲▼
Paino (EPTA, kg)	1.5 kg
Netto syvyysmitta	246 mm
Netto pituusmitta	270 mm
Netto leveysmitta	70 mm
Min. ilmanpaine	4.9 bar
Maksimipaine	8.3 bar
Ilmankulutus/laukaus	1.14 l/laukaus (6 bar)
Lipaskapasiteetti	50 naulausta

Kulutustarvikkeet

Kuvaus ▲▼	Arvot ▲▼
Kiinnikepituudet	20-50 -

Turvallisuus

Kuvaus ▲▼	Arvot ▲▼
	< 130 dB(C)
Äänenpainetaso (EN 12549) Lpa,1s,1m	84.6 dB(A)
Tärinä (EN ISO 8662-11) hav	1.7 m/s²