

ALUSKATE SILCARTEX 135 EASY

Silcartex on diffuusioavoin aluskate, jota käytetään yhdistettynä aluskatteena ja tuulensuojana tai roikkuvana aluskatteena.

Silcartex on matalan vesihöyryvastuksen omaava ns. hengittävä aluskate, jota voidaan käyttää rakenteessa, jossa aluskate asennetaan suoraan kiinni lämmöneristeen päälle ilman erillistä tuuletusväliä. Tällaisen rakenteen minimikaltevuus tulisi olla vähintään 15 astetta.

Silcartex soveltuu hyvin uuden rakentamiseen ja vanhojen rakenteiden saneeraukseen. Silcartex vastustaa vain vähän kosteuden liikettä aluskatteen läpi, jolloin sen vaikutus tuuletusrakojen vaatimaan tilaan on pieni.

Rakennepaksuuksia ei tarvitse kasvattaa ja räystäsrakenteiden ulkonäkö saadaan pidettyä tarvittaessa matalan sirona.

Tuote täyttää Kattoliiton AKD aluskateluokituksen vaatimukset.

Minimikaltevuus

1:4

Asennustapa

Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde

Roikkuva aluskate tiili- ja peltikatoille, Aluskate suoraan eristeen päälle

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	50m x 1.5m	Materiaali	Polypropeenikangas
Pakkausta / lava	36 kpl	Sertifikaatit	CE
Hyötyneliöt	64 m ²		