

ALUSKATE LITEBASE 500

LiteBase 500 on kiinteälle alustalle asennettava kangaspintainen aluskate pelti- ja tiilikatteen alle (AKK1). Tuotetta voidaan käyttää myös roikkuvana aluskatteena kattotuolien väliin asennettuna (AKV). Tuotteen molemmilla puolilla on polypropeenikangas sekä reunoissa liimareunat.

Minimikaltevuus 1:7

Asennustapa Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Roikkuva aluskate tiili- ja peltikatoille, Aluskate tiili- ja peltikatoille, kiinteälle alustalle

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	25m x 1.0m	Materiaali	Kumibitumi
Pakkausta / lava	35 kpl	Yläpinta	PP-Kangas, Liimareuna
Hyötyneliöt	22 m ²	Alapinta	PP-Kangas, Liimareuna
		Sertifikaatit	CE

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Kattolaatta-, tiili- ja peltikatot ovat epäjatkuvia katemateriaaleja saumojensa vuoksi. Kaikki epäjatkuvat katemateriaalit vaativat allensa varmistavaksi kerrokseksi aluskermin tai – katteen.

Aluskatteen tehtävä on ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystääslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet (AKD)).