



Kuvaus

Ruuvikiinnike soveltuu pyöreiden kaapelien asennukseen.

Käyttökohteet

Soveltuu kaapelien ja putkien asennukseen.


Puuasennuksissa käytetään puuruuveja. Betoni-, tiili- ja kipsiasennuksissa sekä vastaavissa asennuksissa käytetään TP-tulppia tai TPS-naulatulppia.

Edut


- joustavan rakenteen ansiosta yksi kiinnike soveltuu monenkokoisten kaapelien asennukseen
- erittäin iskunkestävä ja soveltuu äärimmäisen kuumiin, kylmiin ja happamiin olosuhteisiin
- laaja valikoima
- voidaan asentaa TPS-naulatulpalla tai puuruuvilla

Tekniset tiedot


Materiaali	iskunkestävä polypropeeni (PP)
Lämpötila-alue	-40...+80 °C
Pakkaus	pahvikotelo



Kun asennat puuhun ja puulevyyn, käytä puuruuveja.



Kun asennat betoniin, pienitiheyksiseen betonimateriaaliin, tiileen tms., käytä TP-tulppia ja puuruuveja tai TPS-naulatulppia.



Kun asennat kipsilevyyn, käytä TP-tulppia ja puuruuveja tai TPS-naulatulppia.

Valikoima



Tyyppi Kaapeli Ø (mm)	Väri	Suositeltava ruuvi nro	Sopiva tulppa		Kpl/pakkaus	Tuotenumero	Snro
			Tulpat	Naula- tulppa			
TK 5–7	Valkoinen	6	TP 0, 1, 2	TPS-4	100	2301 018	13 101 07
TK 7–10	Valkoinen	6	TP 0, 1, 2	TPS-4	100	2302 016	13 101 10
TK 10–14	Valkoinen	6–8	TP 0, 1, 2	TPS-4	100	2303 014	13 101 14
TK 14–20	Valkoinen	8–10	TP 0, 1, 2	TPS-5	100	2304 012	13 101 20
TK 20–26	Valkoinen	8–10	TP 0, 1, 2	TPS-5	50	2305 019	13 101 26