

ALUSKERMI K-TMS 170/3300

K-TMS 170/3300 on raitahitsattava tuoteluokan kaksi (TL2) paineentasauskermi. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskerminä. Tuotteen alapinnassa on hitsobitumiraidat ja yläpinnassa hieno hiekka.

Minimikaltevuus	1:80
Asennustapa	Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus
Käyttökohde	Viherkatoille, Loiville katoille, Ammattituote, Aluskate tiili- ja peltikatoille, kiinteälle alustalle, Aluskermi, Höyrynsulku

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	10x1m	Materiaali	Kumibitumi
Pakkausta / lava	30 kpl	Yläpinta	Hiekka
Neliöpaino (kg/m²)	3 kg	Alapinta	Bitumiraidat
		Sertifikaatit	CE
		Tuoteluokka	TL2
		Aluskateluokka	AKE
		Höyrynsulkuluokka	BH1

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskatteiden aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2 ja TL3 tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti. Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3 aluskermin ja TL2 pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskatteen aluskermiksi soveltuvat TL2 tuoteluokan aluskermit. Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip TL3 tai HeavyBase TL2.