




Paigaldusjuhend

Tooted: 6282-1, 6283 ja 6284

NB! Enne valgusti puhastamist või lambi vahetamist lülitage valgusti alati välja. Ärge kasutage vana lambi eemaldamisel ega uue paigaldamisel liigset jõudu. Vanad lambipesad võivad kergesti puruneda. Ärge kahjustage LED T8 klaastoru ega kasutage seda, kui see on kahjustatud. Ärge paigaldage LED T8 klaastoru katkistesse lambipesadesse. See lamp ei pruugi sobida kõigi rakenduste jaoks, mis sobivad tavalise luminofoorlambi puhul. Selle lambi töötemperatuuri vahemik on piiratum kui tavalisel päevavalguslambil. Kui teil on sobivuse osas kahtlusi, võtke ühendust maaletoojaga. Ärge paigaldage seda lampi luminofoorlambi asemel elektroonilise toiteploki-ga varustatud luminofoorvalgustisse. Paigaldamise käigus ei tohi valgusti ehitust muuta.

PAIGALDAMINE



Toote kood	6282-1	6283	6284
Pinge	100–240 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Valgusallikas	Püsipaigaldusega LED-moodul		
Võimsus (W)	9 W ± 10%	18 W ± 10%	22 W ± 10%
Võimsustegur	> 0,5	> 0,5	> 0,5
Voolutugevus (mA)	78 mA	156 mA	190 mA
Valgusvoog (lm)	800 lm ± 10%	1600 lm ± 10%	2000 lm ± 10%
Värvitemperatuur (K)	4000 K		
Ra-indeks	Ra > 80		
Kiirgusnurk	230° ± 5° x 120°		
Sokkel	T8/G13		
Mõõtmed (mm)	604 x Ø 28 mm	1210 x Ø 28 mm	1510 x Ø 28 mm
Kaal	110 g	216 g	243 g
IP-klass	IP20		
Hämardamine	Ei ole hämardatav		
Eluiga	25 000 h		
Garantii	3 aastat		

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala, Soome




Asennusohje / Monteringsanvisning

Tuoteet/Produkter: 6282-1, 6283, 6284

HUOM! Kytke valaisimen sähköt pois aina ennen valaisimen puhdistusta tai lampunvaihtoa. Älä käytä liiallista voimaa irroittaessa vanhaa lamppua tai uutta asentaessasi. Vanhat lampunpitiimet voivat rikkoutua helposti. Älä vahingoita LED T8 -lasiputkea tai käytä sitä vahingoittuneena. Älä asenna LED T8 -lasiputkea rikkoutuneisiin lampunpitimiin. Tämä lamppu ei välttämättä sovellu kaikkiin tavalliselle loisteputkelle soveltuviin käyttöihin. Tämän lampun käyttölämpötila-alue on tavallisen loisteputken käyttöaluetta rajoitetumpi. Jos epäilet soveltuvuutta ota yhteyttä maahantuojaan. Älä asenna tätä lamppua loistelampun tilalle elektronisella liitäntälaitteella varustettuun loistelamppuvalaisimeen. Valaisimen rakenteeseen ei saa tehdä muutoksia asennuksen aikana.

OBS! Avkoppla kraftförsörjning före rengöring eller att byta lampan. Använda inte för mycket styrka när avskiljas gammal lysrören eller installeras den nya LED-tub. Gamla komponenter i armaturen kan gå sönder lätt. Skada inte LED T8 -glastub i skadad armaturen. Det här lampan är gjord för normalt ljusning(Den passar inte t.ex. till exploderande utrymmen). Den här lampan kan vara inkompatibel till användningar som lysrören kan användas. Den här lampans användnings temperatur område är smalare än som normal lysrören har. Kontakt importör om du behöver mer information. Installera inte denna lampa på en lysrör med en elektronisk förkoppling. Gör inga ändringar i armaturstrukturen under installationen.

ASENNUS/INSTALLATION



Tuotenumero / Productnummer	6282-1	6283	6284
Jännite / Spänning:	100-240VAC / 50Hz	230VAC/50Hz	230VAC/50Hz
Valonlähde/Ljuskälla:	Kiinteä LED-moduuli / Fast LED-modul		
Teho/Effekt(W)	9W±10%	18W±10%	22W±10%
Tehokerroin/Effektfaktor:	>0,5	>0,5	>0,5
Virta/Ström(mA):	78mA	156mA	190mA
Valovirta/Ljusflöde(lm)	800lm±10%	1600lm±10%	2000lm±10%
Värlämpötila/Frägtemperatur(K)	4000K		
Ra-indeksi/Ra-index	Ra>80		
Säteilykulma/Ljusvinkel:	230°±5° x 120°		
Kanta/base:	T8/G13		
Mitat/Dimensioner (mm):	604xØ28mm	1210xØ28mm	1510xØ28mm
Massa/Vikt:	110g	216g	243g
Kotelointiluokka/Kapslings:	IP20		
Himmennys/Dimning	Ei himmennettävä / Inte dimbar		
Elinikä/Livslängd	25000h		
Takuu / Garanti:	3 vuotta / 3 år		

Blue Import BIM Oy, Hampuntie 12-14, 36220 Kangasala