

No. DoP1299-0302 SkamoStructure Board 250

- Tuotetyyppi:**
Kalsiumsilikaattilevy (CS)
- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**
SkamoStructure Board 250 (Rakennuskäyttö)
Tiheys 250 kg/m³
- Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:**
Palonsuojalevy: Sisäiseen käyttöön suunniteltu
- Valmistajan nimi ja osoite:**
Skamol A/S
Hasselager Centervej 1,
8260 Viby, Denmark
- Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:**
Ei sovelleta
- Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä / käytetyt järjestelmät :**
Järjestelmä 1 Palokäyttäytyminen. Järjestelmä 3 Muut ominaisuudet
- Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero:**
DBI Certification A/S, Notified body 2531.
Vaatimustenmukaisuustodistus Nro: 2531-CPR-CXO10003, Paloluokka A1, järjestelmä1, asetuksen (EU) No. 305/2011 nojalla.

Eurooppalainen tekninen arviointi Nro. ETA-11/0469 (2018/06/27), myöntänyt ETA-Danmark A/S,
Eurooppalainen arviointiasiakirja nro. EAD 350142-00-1106.

8. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	AVCP Järjestelmä	Suoritustaso	Yhdenmukaiset tekniset eritelmät
Paloluokitus	1	Luokka A1	EAD 350142-00-1106
Lämmönjohtavuus, λ_{10} -arvo	3	0.066 W/(mK)	EAD 350142-00-1106
Vaarallisten aineiden vapautuminen	3	NPD	EAD 350142-00-1106
Mitat	3	Ilmoitettu pakkauksessa	EAD 350142-00-1106
Mittapysyvyys	3	0.0%	EAD 350142-00-1106
Puristuslujuus	3	2800 kPa, CS(10)2000 $\geq$ 2000 kPa	EAD 350142-00-1106
Lyhytaikainen vedenimeytyminen	3	NPD	EAD 350142-00-1106
Vesihöyryn vastustuserroin, μ	3	NPD	EAD 350142-00-1106

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 8 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Søren Nørgaard Bertel
Vice President R&D
12-03-2020 rev0

Skamol A/S
Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Denmark
Tel.: +45 97 72 15 33
www.skamol.com

