

Sitko White

Ikkuna- ja oviteippi



TUOTEKUVAUS

Sitko White on erikoisteippi ikkunoiden ja ovien tiivistämisen. Teippi on kehitetty yhteistyössä ikkunavalmistajien kanssa. Erittäin luja ja joustava tartunta lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Verkkovahvistettu rakenne estää liiallisen venymisen asennuksen yhteydessä. Kaksiosainen liimapinnan suojaus (Double Release) helpottaa asentamista. Kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita. Vanhenemisen kesto on erinomainen. Elinkaaren odotus vähintään 50 v. Tuote on emissiovapaa.

KÄYTTÖALUEET

Käytetään ikkuna- ja oviliitoksissa peitelistan alla, kun karmi asennetaan samalle tasolle ympäröivän rakenteen kanssa. Valkoinen väri sopii täydellisesti peitelistojen alle. 40mm leveä teippi soveltuu erityisesti 42mm, 52mm ja 58mm leveiden peitelistojen alle. 60mm teippi on parhaimmillaan kohteissa, missä ikkunan tilkeväli on hieman suurempi ja peitelistaa joudutaan kasvattamaan 65mm, 70mm tai jopa 90mm leveäksi. Ulkopuolinen sääsuojaus suositellaan tehtäväksi **Sitko Windoor-** tai **Sitko Connect PL-**teipeillä.

TUOTTEEN EDUT

- Kehitetty ikkunoiden tiivistämiseen
- Valkoinen väri
- Täydellinen peitelistojen alla
- Luja tartunta
- Kestää kuumia ja kylmiä olosuhteita
- Erinomainen vanhenemisen kesto
- Elinkaaren odotus vähintään 50- vuotta
- Nopea ja helppo asentaa
- Yhteensopiva yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa
- Erillinen kaksiosainen liimapinnan suojaus helpottaa asennusta (DR versio)
- Asennettavissa ympäri vuoden



Demovideo link: [Sitko White Demo](#) or QR-code



NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat		Paino / ltk
37551	Sitko White	40 mm x 25 m	14 rll / ltk	5,70 kg / ltk
Peitelistöjen 42, 52 ja 58 mm alle				
37552	Sitko White	60 mm x 25 m	10 rll / ltk	5,92 kg / ltk
Peitelistöjen 65, 70 ja 90 mm alle				

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Polyeteenikalvo
Koostumus	Elastinen
Väri	Valkoinen
Liima	Polyakryyliliima (240 g/m ²)
Pohjanauha	UV-stabiloitu polyeteenikalvo
Paino	411 g/m ²
Vetolujuus	≥ 25 N / 25 mm
Elastisuus	> 50 %
Murtovenymä	100 %
Lämpötilan kesto	-40 °C - +80 °C
Tarttuvuus	35,0 N / 25 mm
Yhteensopivuus rak.materiaalien kanssa	Yhteensopiva
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
* UV:n kesto	3 kk suojaamattomana
* Säänkesto	3 kk suojaamattomana
** Asennuslämpötila	-10 °C (suositus +5 °C - +35 °C)

* Teipin arvioidaan kestävä UV-säteilyä sekä normaalia sään rasitusta jopa 3 kuukautta olettaen, että sitä käsitellään ja asennetaan asennusohjeiden mukaisesti.

** Teippi voidaan asentaa talviolosuhteissa -10 °C asteessa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota tartuntapintoihin ja teipin varastointiin. Teippi tulee varastoida lämpimässä + 20 °C asteen lämpötilassa ennen asennusta. Parhaan lopputuloksen ja tartunnan varmistamiseksi suositellaan tartuntapintojen pohjustamista Sitko Primerilla. Tartuntapinnoilla ei saa olla likaa, pölyä, jäätä, huurua eikä kosteutta.

