

ALUSKERMI STEELBASE

SteelBase on kangaspintainen AKE-tuoteluokiteltu aluskermi pelti- ja tiilikatteille. Tuotteen yläpinnassa olevan kangaspinnan ansiosta peltikate voidaan asentaa suoraan aluskermin päälle ilman erillistä tuuletusväliä. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle mekaanisin kiinnikkein, esimerkiksi huopanauloin.

Minimikaltevuus	1:10
Asennustapa	Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys
Käyttökohde	Aluskate tiili- ja peltikatoille, kiinteälle alustalle

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	15m x 1.0m	Materiaali	Kumibitumi
Pakkausta / lava	24 kpl	Yläpinta	PP-Kangas, Liimareuna
Hyötyneliöt	14 m ²	Alapinta	PP-Kangas, Liimareuna
		Sertifikaatit	CE

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Kattolaatta-, tiili- ja peltikatot ovat epäjatkuvia katemateriaaleja saumojensa vuoksi. Kaikki epäjatkuvat katemateriaalit vaativat allensa varmistavaksi kerrokseksi aluskermin tai – kатteen.

Aluskatteen tehtävä on ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystäslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet (AKD)).