

Sitko Adaptive

Höyrynsulun tiivistysteippi



TUOTEKUVAUS

Sitko Adaptive teippi on pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetty kaksitoiminen kosteutta tasaava hygrokalvo-teippi, eli teipillä on ympäröivän kosteuden mukaan vaihtuva diffuusionvastus. Talvella ulkoilman ollessa kuivaa, teippi estää lämpimämmän sisäilman vesihöyryn kulkeutumisen eristetilaan. Kesällä teipin vesihöyrynläpäisyominaisuudet muuttuvat. Teippi päästää eristetilassa mahdollisesti olevan kosteuden lävitseen.

KÄYTTÖALUEET

Soveltuu erityisesti Adaptive höyryjarrun limitysten, liitosten ja läpivientien ilmatiiviiseen liittämiseen ja tiivistämiseen. Tiivistysteipin käyttö ei poissulje mekaanisen kiinnittämisen tarvetta. Käytetään laajasti rakentamisen eri vaiheissa pysyvänä tiivisteenä. Rakenteet ja eristetila pysyvät teipin muuttuvien ominaisuuksien ansiosta kuivempina niin kesällä kuin talvellakin.

TUOTTEEN EDUT

- Asennettavissa ympäri vuoden
- Luja tartunta
- Kestää hyvin kuumia ja kylmiä olosuhteita
- Ylivoimainen vanhenemisen kesto
- Elinkaari vähintään 50- vuotta / rakennuksen elinkaaren ikä
- Nopea ja helppo asentaa
- Luotettavuus laajalle käyttöalueelle
- Höyrynsulkumuovien tiivistämiseen
- Tuulensuojan tiivistämiseen
- Yhteensopiva yleisimpien rakennusmateriaalien kanssa
- Vaihtuva diffuusionvastustuskyky



NIMIKETAULUKKO

Tuote nro.	Tuotenimi	Mitat	Pakkauskoko
28025	Sitko Adaptive tape	50 mm x 25 m	24 rll / ltk

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Polyamidipinnoitettu polypropyleenikangas
Koostumus	Elastinen
Väri	Valkoinen
Liima	Kosteudenkestävä polyakryyliiliima
Muuttuva diffuusiovastus	0,25 m – 60 m
Materiaalin paksuus	0,25 – 0,45 mm
Vetolujuus	≥ 50 N / 25 mm
Lämpötilan kesto	-40 °C - +80 °C
Tarttuvuus	30,0 N / 25 mm
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
* UV:n kesto	6 kk suojaamattomana
* Säänkesto	6 kk suojaamattomana
** Asennuslämpötila	-10 °C (suositus +5 °C - +35 °C)

* Tuotteen arvioidaan kestävän UV-säteilyä sekä normaalia sään räsitusta jopa 6 kuukautta olettaen, että tuotetta käsitellään ja asennetaan asennusohjeiden mukaisesti.

** Teippi voidaan asentaa talviolosuhteissa -10 °C asteessa. Tällöin tulee kiinnittää erityistä huomiota tartuntapintoihin ja teipin varastointiin. Teippi tulee varastoida lämpimässä + 20 °C asteen lämpötilassa ennen asennusta. Parhaan lopputuloksen ja tartunnan varmistamiseksi suositellaan tartuntapintojen pohjustamista Sitko Primerilla. Tartuntapinnoilla ei saa olla jäätä, huurua eikä kosteutta.