

FIX Z A4

spit


TUOTEKUVAUS

- Kiila-ankkuri halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, haponkestävä

TUOTELUPAUS

ETA-hyväksytty haponkestävä kiila-ankkuri turvallisuuskriittisiin asennuskohteisiin

OMINAISUUDET JA EDUT

- ETA Option 1, soveltuu halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
- Erikoismuotoiltu nopeaan ja helppoon asettamiseen ja asennukseen
- Laadukas ruostumaton teräs ulkokäyttöön tai syövyttäviin olosuhteisiin

HYVÄKSYNNÄT



SOVELLUKSET

- Teräsrakenteet
- Suojakaiteet
- Ulkoverhous
- Palkin kannattimet
- Puiset pohjalevyt
- LVI
- Puurakenteet

MATERIAALIT



TUOTEVALIKOIMA

Tuotekuvaus ▲▼	Ankkuripituus ▲▼	Porausreiän halkaisija ▲▼	Min. poraussyvyys ▲▼	Maks. kiinnitettävän materiaalin paksuus ▲▼	Ankkuri avainväli ▲▼	Määrä ▲▼	Til.nro ▲▼
8x130/80 A4	130 mm	8 mm	52 mm	80 mm	13	50	050367 ⚠
8x55/5 A4	55 mm	8 mm	52 mm	5 mm	13	100	050441 ⚠
10x120/60 A4	120 mm	10 mm	62 mm	60 mm	17	25	050442 ⚠
16x125/30 A4	125 mm	16 mm	95 mm	30 mm	24	25	050443 ⚠
16x170/75 A4	170 mm	16 mm	95 mm	75 mm	24	10	050444 ⚠
10x65/5 A4	65 mm	10 mm	62 mm	5 mm	17	50	050466 ⚠
8x70/20 A4	70 mm	8 mm	52 mm	20 mm	13	100	054610 ⚠
10x75/15 A4	75 mm	10 mm	62 mm	15 mm	17	50	054630 ⚠
10x95/35 A4	95 mm	10 mm	62 mm	35 mm	17	50	054640 ⚠
12x140/65 A4	140 mm	12 mm	75 mm	65 mm	19	25	054680 ⚠
16x150/55 A4	150 mm	16 mm	95 mm	65 mm	24	10	054700 ⚠
8x90/40 A4	90 mm	8 mm	52 mm	40 mm	13	50	055343 ⚠
12x80/5 A4	80 mm	12 mm	75 mm	5 mm	19	25	055344 ⚠
12x100/25 A4	100 mm	12 mm	75 mm	25 mm	19	25	055345 ⚠
12x115/40 A4	115 mm	12 mm	75 mm	40 mm	19	25	055394 ⚠

SUOSITELTAVAT KUORMAT



FIX Z A4

Kiila-ankkuri halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin, haponkestävä

Porausreian halkaisija ▲▼	Min. asennusetäisyys ▲▼	Min. reunaetäisyys ▲▼	Suositteltu leikkausarvo, halkeillut betoni C20/25 ▲▼	Suositteltu leikkausarvo, halkeilematon betoni C20/25 ▲▼	Suositteltu ulosvetoarvo, halkeillut betoni C20/25 ▲▼	Suositteltu ulosvetoarvo, halkeilematon betoni C20/25 ▲▼
8 mm	60 mm	60 mm	5.85 kN	5.86 kN	1.43 kN	4.29 kN
8 mm	60 mm	60 mm	5.86 kN	5.86 kN	1.43 kN	4.29 kN
8 mm	60 mm	60 mm	5.86 kN	5.86 kN	1.43 kN	4.29 kN
8 mm	60 mm	60 mm	5.86 kN	5.86 kN	1.43 kN	4.29 kN
10 mm	75 mm	65 mm	9.36 kN	9.36 kN	2.86 kN	4.29 kN
10 mm	75 mm	65 mm	9.36 kN	9.36 kN	2.86 kN	4.29 kN
10 mm	75 mm	65 mm	9.36 kN	9.36 kN	2.86 kN	4.29 kN
10 mm	75 mm	65 mm	9.36 kN	9.36 kN	2.86 kN	4.29 kN
12 mm	100 mm	100 mm	13.5 kN	13.5 kN	3.57 kN	5.71 kN
12 mm	100 mm	100 mm	13.5 kN	13.5 kN	3.57 kN	5.71 kN
12 mm	100 mm	100 mm	13.5 kN	13.5 kN	3.57 kN	5.71 kN
12 mm	100 mm	100 mm	13.5 kN	13.5 kN	3.57 kN	5.71 kN
16 mm	100 mm	100 mm	18.43 kN	18.43 kN	5.71 kN	9.5 kN
16 mm	100 mm	100 mm	18.43 kN	18.43 kN	5.71 kN	9.5 kN
16 mm	100 mm	100 mm	18.43 kN	18.43 kN	5.71 kN	9.5 kN