


Sitko Elastic

JOUSTAVA JA VENYVÄ TIIVISTYSTEIPPI



SITKO ELASTIC on joustava tiivistysteippi, jonka tukirakenteena toimii ohut polyolefinikalvo. Tämän ansiosta teippi on erittäin venyvä sekä pituus-, että poikisuuntaan. Teippi on lisäksi päällystetty paksulla, kylmähitsautuvalla l. vulkanoituvalla butyylikumiliimalla.

Sitko Elastic liimautuu ja tiivistää luotettavasti metalleja, muoveja, tiiltä, betonia ja puuta. Näin ollen se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi rakenteen vuorauksessa kestäväenä tiivistysteippinä, tiivistämään ilmansulkuja standardin DIN 4108, osa 7:n mukaisesti. Suurenmoisen joustavuutensa ja venyvyytensä ansiosta Sitko Elastic soveltuu erityisen hyvin sellaisiin tiivistyskohteisiin, joissa teipin täytyy ulottua monimutkaisten muotojen ympäri.

Voimakkaasti imevät, huokoiset tai hiekkaiset alusmateriaalit suositellaan esikäsiteltäviksi esim. butyyli- tai vastaavalla primerilla.

Koot: 50 ja 80 mm.

SITKO ELASTIC | TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Pohjanauha	Polyolefinikalvo
Liima	Butyylikumiliima
Paksuus	2 mm
Leveys	50 / 80 mm
Pituus	10 m
Paino	1500 / 2400 g/rll
Venymä	> 300 %
Tarttuvuus	15,0 N/25 mm
Lämmönkesto	-30°...+80° C
Spesifikaatio	DIN 4108, osa 7
Pakkaus	10 / 6 rll/ltk; 14,9 / 14,3 kg

