

Sitko PE WAVE



TUOTEKUVAUS

Sitko PE Wave on tiivistämiseen tarkoitettu itseliimautuva butyyliteippi, mikä on suojattu vahvalla ristiinlaminoidulla suuritiheyksisellä rypytetyllä polyeteenikalvolla. Joustava, kevyt ja helppo hallita asennuksen aikana. PE-kalvo antaa teipille hyvän muokattavuuden ja venymän. Sitko PE Wave on suojattava UV- säteilyltä 3 kk kuluessa asennuksesta.

KÄYTTÖALUEET

Soveltuu erityisesti erilaisten sauma- ja liitoskohtien tiivistämiseen. Soveltuu erittäin hyvin epäsäännöllisten rakenteiden liitosten teippaamiseen ja tiivistämiseen. Käytetään laajasti rakentamisen eri vaiheissa pysyvänä tiivisteenä. Teippi tarttuu useimpiin materiaaleihin, kuten metallit, puut ja muovit. Tartunta-alueesta tulee olla puhdas ja vapaa irtoliasta ja pölystä.

TUOTTEEN EDUT

- Helppo ja nopea asentaa
- Elastisuus jopa 60 %
- Luja tartunta
- Monikäyttöinen
- Erittäin kestävä
- Sitkeä materiaali
- Pitkä elinkaari
- Roiskeiden pitävä
- Kestää hyvin sääolosuhteita
- Ilmatiivis
- Soveltuu useimmille alustoille

Ominaisuudet	Luokitus
Pintamateriaali	Krepattu Polyeteenikalvo
Koostumus	Elastinen
Väri	Harmaa
Paloluokka	E (EN 11925-2, EN 13501-1)
Elastisuus	60 %
Paksuus	1,2 mm
Vetolujuus	Pit. 265 N / 50 mm Poik. 475 N / 50 mm
Murtovenymä	Pit. 165 % Poik. 15 %
Lämpötilan kesto	-30 °C - + 90 °C
Tarttuvuus	35 N / cm
Yhteensopivuus rak.materiaalien kanssa	Yhteensopiva
Varastointi	Kuivassa ja viileässä
Varastointilämpötila	+ 20 °C
Asennuslämpötila	+5 °C - + 40 °C)
Säänkesto	3 kk suojaamattomana

Tuotenumero	Mitat	Pakkauskoko
37621	75 mm x 5 m	8 rll/ltk
37620	150 mm x 5 m	4 rll/ltk

Osoitteessa www.tectis.fi tai QR-koodilla

