

Kromatusta messingistä valmistetun pullovesilukon huolto-ohje:

Vesilukon ulkopinnan puhdistus:

- *Pinta tulisi puhdistaa ainoastaan pehmeällä rätillä ja saippuavedellä*
- *Huuhtelee tämän jälkeen pinta huolellisesti vedellä ja kuivaa pehmeällä rätillä*

Vesilukon sisäpuolen puhdistus:

- *Aseta ämpäri pullovesilukon alle vesilukosta avauksen yhteydessä valuvaa vettä varten*
- *Avaa vesilukon pohjassa oleva sakkakuppi kiertämällä*
- *Tyhjennä sakkakuppi ja tarkista, ettei vesilukon sisäputki ole tukossa*
- *Aika ajoin on syytä irrottaa vesilukkoputki vesilukon rungosta ja varmistaa pulloharjalla, että vesilukkoputken kulmaan ei ole jäänyt likakertymää. Avaaminen onnistuu kiertämällä vesilukon rungon ja putken välissä oleva kiristysrengas auki.*
- *Pese tarvittaessa vesilukon osat saippuavedellä*
- *Puhdistuksen jälkeen liitä vesilukon runko ja vesilukkoputki yhteen kiristysrenkaalla. Varmista, että tiiviste on ehjä ja se kohdistuu oikein.*
- *Tarkista, että sakkakupin ja vesilukon rungon välinen tiiviste on ehjä ja aseta se paikalleen. Kierrä sakkakuppi takaisin vesilukon runkoon.*
- *Kun kaikki osat on kasattu takaisin paikoilleen, niin laske hanasta reilusti vettä ja kokeile kuivalla wc-paperilla kaikki vesilukossa olevat liitoskohdat. Jos paperi kastuu tarkista, että liitos on kiristetty kunnolla ja tiiviste paikoillaan.*
- *VIEMÄRINPUHDISTUSAINEITA EI SUOSITELLA KÄYTETTÄVÄKSI, KOSKA NE VOIVAT VAHINGOITTAA VESILUKKOA TAI VESILUKKOPUTKEA*