



vinga

Ajan patinoimaa tunnelmaa ja vaalean harmaita ja viileitä sävyjä, joiden alta kuultaa tammen luonnollinen värimaailma.

TUOTETIEDOT		FAKTOJA		TEKNISIÄ TIETOJA		
Tuotenumero	153N66EK03KW240	Puulajit	Tammi	Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
EAN-koodi	7393969042802	Design	3-sauvainen	Minimi tiheys kg/m³		>500 kg/m³
Pintakäsittely	Öljy Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.	Lajitelma	Dynamic	Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Jälkikäsittely	Viisteet neljällä sivulla, Pintakuvioitu, Harjattu, Sahausjäljet	Lattiatyyppi	Kährs Original	Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Mitat	2419 x 196 x 15 mm	Mallisto	Göteborg Collection	PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pakkauksen paino	22,4 kg	Hiottavissa	2-3 kertaa	Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
m²/pakkaus	2,8 m²	Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Petsattu	Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
m²/lava	113,6 m²	Kovuus (Brinell-arvo)	3,7	Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.	Ponttiliitos	Woodloc® 5S	Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
		Lattialämmitys	Soveltuu	CARB2		Compliant
		Takuu	30 vuotta			
		Pintakerroksen materiaali	Jalopuu			
		Pintakerroksen paksuus	3,5 mm			
		Paksuus	15 mm			
		Väri	Harmaa			
		Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus			

LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luonnollinen väri vaihtelu ja oksia.

VÄRIMUUTOS

Värisävyssä pientä muutosta ajan myötä.



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.