



# BACKA

Syvät ja lämpimät kullankeltaiset meripihkan sävyt luovat yllällisen tunnelman.

| TUOTETIEDOT      |                                                                                                                                              | FAKTOJA                         |                        | TEKNISIÄ TIETOJA             |             |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Tuotenumero      | 153N66EK02KW240                                                                                                                              | Puulajit                        | Tammi                  | Puun tasapainokosteus        | EN13183     | 7%±2%       |
| EAN-koodi        | 7393969042796                                                                                                                                | Design                          | 3-sauvainen            | Minimi tiheys kg/m³          | >500 kg/m³  |             |
| Pintakäsittely   | Öljy<br>Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen. | Lajitelma                       | Dynamic                | Paloluokka                   | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Jälkikäsittely   | Viisteet neljällä sivulla, Pintakuvioitu, Harjattu, Sahausjäljet                                                                             | Lattiatyyppi                    | Kährs Original         | Formaldehydipäästö           | EN717-1     | E1          |
| Mitat            | 2419 x 196 x 15 mm                                                                                                                           | Mallisto                        | Göteborg Collection    | PCP-pitoisuus                | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pakkauksen paino | 22,4 kg                                                                                                                                      | Hiottavissa                     | 2-3 kertaa             | Pistekuorman kestävyys N/mm² | EN1533      | NPD         |
| m²/pakkaus       | 2,8 m²                                                                                                                                       | Luonnollinen puunväri/Sävytetty | Petsattu               | Lämmönvastus R-arvo          | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| m²/lava          | 113,6 m²                                                                                                                                     | Kovuus (Brinell-arvo)           | 3,7                    | Lämmönjohtavuus              | .11 (m2K/W) |             |
| Pakkaus          | Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.            | Ponttiliitos                    | Woodloc® 5S            | Biologinen kestävyys         | EN350-2     | Class 1     |
|                  |                                                                                                                                              | Lattialämmitys                  | Soveltuu               | CARB2                        | Compliant   |             |
|                  |                                                                                                                                              | Takuu                           | 30 vuotta              |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                              | Pintakerroksen materiaali       | Jalopuu                |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                              | Pintakerroksen paksuus          | 3,5 mm                 |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                              | Paksuus                         | 15 mm                  |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                              | Väri                            | Vaalean ruskea         |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                              | Asennusmenetelmät               | Uiva, Alustaan liimaus |                              |             |             |

## LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luonnollinen väri vaihtelu ja oksia.

## VÄRIMUUTOS

Värisävyssä pientä muutosta ajan myötä.



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*