

## ISOVER Vario® Läpivientitiiviste

Päivitetty 09.02.2021 Painettu 30.04.2021

**ISOVER Vario® Läpivientitiivisteet on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä Vario® ja VapoBlock - höyrinsulkukalvojen kanssa. Vario® Läpivientitiivisteillä tiivistetään höyrinsulusta läpi tulevat LVIS -asennukset.**



[Translate me](#)

---

### Käyttökohde

LVIS -läpivientien höyrinsulun tiivistys.

## Tuotekuvaus

ISOVER Vario® Läpivientitiivisteet on valmistettu joustavasta ja pitkäikäisestä EPDM -solukumista, jolla saadaan varmistettua läpivientien ilman- ja vesihöyryntiiviys. Vario® Läpivientitiivisteet ovat itseliimautuvia ja niiden liimapinta on suojattu suojakalvolla. Läpivientitiivisteitä on saatavana viisi eri kokoa yleisimmille LVI -läpivienneille (50-200mm) sekä ns. "sokea" läpivienti esim. sähköjohdoille.

## Asennus

Huolehdi, että liimattava pinta on puhdas, kuiva ja pölytön. Pujota ISOVER Vario® Läpivientitiiviste paikoilleen läpiviennin kohdalle, poista liimapinnan suojapaperi ja paina tiivistettä samalla kiinni liimattavaan pintaan. Varmista liimaus tarvittaessa MultiTape SL -teipillä. Katso tarkemmat asennusohjeet Isover Ilmatiiviys -esitteestä.

## Pakkaus

ISOVER myyntipakkaus 25 x 2kpl pussipakkauksia. Jälleenmyyntipakkaus 2 kpl pussi.

## Käsittely ja varastointi

Pakkauksia ja tuotteita käsiteltäessä tulee noudattaa pakkauksessa tai tuottajan käyttöohjeessa annettuja ohjeita.

## Lisätietoja

Saint-Gobain Finland Oy varaa oikeuden muuttaa tuotteen ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia, tuotantotekniikan muuttuessa ja kehittyessä.