



TAMMI SKY

Lux-malliston 1-sauvaisessa Tammi Sky -parketissa on kaunis vaalea läpikuultava sävy, joka tasoittaa puun luonnollista väri vaihtelua ja suodattaa hienovaraisesti lämpimiä tammen sävyjä. Harjauskäsittely korostaa kauniisti puun luontaista syykuviota. Ultramattalakkaus saa puun näyttämään ja tuntumaan käsittelemättömältä vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle silkinhimmeän, huomaamattoman ja kestävä suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeää sävy maailmaa. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat parketille klassisen kauniin lankkulattian ilmeen.

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	151N8AEKB4KW240
EAN-koodi	7393969044189
Pintakäsittely	Ultramattalakka Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.
Jälkikäsittely	Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu
Mitat	2420 x 187 x 15 mm
Pakkauksen paino	22 kg
m²/pakkaus	2,7 m ²
m²/lava	122,4 m ²
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luontainen väri vaihtelu. Erikokoisia ja sävyiltään tummia oksia sekä kitattuja halkeamia.

VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävyin muutos ajan myötä

FAKTOJA

Puulajit	Tammi
Design	1-sauvainen
Lajitelma	Lively
Lattiatyyppi	Kährs Original
Mallisto	Lux Collection
Hiottavissa	2-3 kertaa
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Petsattu
Kovuus (Brinell-arvo)	3,7
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Lattialämmitys	Soveltuu
Takuu	30 vuotta
Pintakerroksen materiaali	Jalopuu
Pintakerroksen paksuus	3,5 mm
Paksuus	15 mm
Väri	Vaalea
LRV	44 (std. dev. 2.8)
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m³		>500 kg/m ³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.