

MAX GAP FILLER

Vaahto suurehkojen aukkojen täyttöön ja tiivistykseen



TÄYTTÄÄ & TIIVISTÄÄ SUUREMMATKIN KOLOT

Max Gap Filler -saumausvaahto on korkealaatuinen, joka sään rakennusvaahto, joka täyttää ja tiivistää suuremmatkin kolot ja ilmaroot. Helppo käyttää uuden, kätevän applikaattorin avulla. Vaahto laajenee täyttäen halkeamat ja raot, ja muodostaa pysyvän, ilmatiiviin liitoksen.

KAIKILLE PINNOILLE

Laajeneva saumausvaahto on tarkoitettu rakojen ja kolojen täyttämiseen eri puolilla kotia. Max Gap Fillerin erinomaiset tartuntaominaisuudet tekevät siitä mainion eristeen ja tiivisteen niin puu-, betoni-, tiili-, vinyyli, teräs- kuin alumiinipinnoillekin.

LEIKATTAVISSA 1 TUNNIN KULUTTUA

Max Gap Filler -saumausvaahdon uudenlaisen, kapeamman applikaattorin ansiosta vaahdon rakenne on entistäkin parempi ja ulostulo suurempi. Vaahto on leikattavissa 1 tunnin kuluttua levityksestä ja kovettuu täysin 24 tunnissa. Kovettunut vaahto on hyvä lämpö- ja äänieriste. (Kovettumisnopeus vaihtelee koon, lämpötilan ja kosteuden mukaan.)

JOKA SÄÄLLÄ

Max Gap Filler -vaahtoa voidaan käyttää säällä kuin säällä: talvella (-10 °C asti), kesällä (+30 °C asti), vesi- ja lumisateessa.

JOPA 40 L KOLOJEN TÄYTTÄMISEEN

Max Gap Filler -saumausvaahto laajenee jopa kaksinkertaisesti muihin vaahtoihin verrattuna, ja pystyy täyttämään jopa 40 l kolot seinissä sekä tuuletusaukkojen, saniteettivarusteiden, eristysten ja putkiliitosten ympärillä.



MIKSI MAX GAP FILLER -SAUMAUSVAAHTO?

- Säästää energiaa. Saumausvaahdot eristävät tehokkaasti lämpöä.
- Eristää ääniä. Saumausvaahdot eristävät tehokkaasti ääniä.
- Täyttää suuretkin kolot nopeasti.
- Ei kerää hometta tai muita kasvustoja.
- Päällemaalattava.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUS	YKSIKKÖ	ARVO
Pintakuiva	minuuttia	8-12
Leikattavissa (30 mm kappale)	minuuttia	45
Täysin kovettunut saumassa (+23 °C)	tuntia	16
Täysin kovettunut saumassa (+5 °C)	tuntia	32
Jälkipaisunta	%	<200
Tiheys	kg/m3	noin 25
Stabiliateetti	%	<10
Kovettuneen vaahdon palonkestävyys (DIN 4102-1)		B3
Vetolujuus (BS 5241)	N/cm2	>135
Puristuslujuus 10%-n-deformaatiolla (DIN 53421)	N/cm2	>40
Lämmönjohtavuus λ	W/(m·K)	0,036
Äänenvaimennuskerroin RST,w	dB	60
Käyttölämpötila	°C	-10...+30
Lämmönkestävyys	°C	-50...+90

* – Lue vastuuvapauslauseke.

YLEISIMMÄT KÄYTTÖKOhteet

Kaikenlaisten liitosten ja kolojen tiivistäminen lämmön- ja ääneneristystarkoituksessa. Lämpivientien tiivistäminen (kaapelit, putket, ilmanvaihto).

VÄRI



PAKKAUS

- 1000 ml aerosolipullo, sisältö 750 ml, 12 kpl/ltk.
- 650 ml aerosolipullo, sisältö 435 ml, 12 kpl/ltk.
- 520 ml aerosolipullo, sisältö 310 ml, 12 kpl/ltk.



PENOSIL

TÄYTTÖ JA MAALAU

MAX GAP FILLER

Vahto suurehkojen aukkojen täyttöön ja tiivistykseen

KÄYTTÖRAJOITUKSET

Polyeteeni (PE), polypropeeni (PP), PTFE (Teflon®).
Pintojen erilaisuuden vuoksi suosittelemme testaamaan materiaalien yhteensopivuuden.

VINKKEJÄ JA OHJEITA

Pidä pullo pystyasennossa. Kierrä applikaattorin pilli pullon venttiiliin. Ravista pulloa vähintään 20 kertaa ennen käyttöä. Käyttöä varten käännä applikaattori ylösalaisin ja paina applikaattorin liipaisinta. Vaahdon määrää säädel-
lään liipaisimesta.

Ennen vaahdottamista kostuta käsiteltävä pinta, sillä vaah-
to laajenee kosteuden vaikutuksesta ja lopputulos on näin
parempi. Mikäli kerroksia tulee enemmän kuin yksi, kos-
tuta kukin kerros ennen seuraavan levittämistä. Alhaisissa
lämpötiloissa työskenneltäessä anna pullon lämmetä ensin
lämpimässä tilassa tai vedessä. Tilan tai veden lämpötila
saa olla korkeintaan +30 °C.

SÄILYVYYS

Säilyvyys 18 kuukautta, kun tuotetta säilytetään alkuperäi-
sessä, avaamattomassa pakkauksessa kuivissa olosuhteis-
sa suojassa suoralta auringonvalolta +5...+30 °C lämpöti-
lassa. "Parasta ennen"-päiväys on merkitty pakkaukseen.

TARTTUU HYVIN

PUU

BETONI

KAIKKI METALLIT

PVC

TIILET

KIPSILEVYT

EPS

KATTOTIILET



Käyttöikä vähintään 10 vuotta tarkoittaa sitäkin enemmän!

Se tarkoittaa:

- luotettavuutta;
- kestävyyttä ja lujuutta;
- ominaisuuksien pysyvyyttä.

Se tarkoittaa myös, että:

- SÄÄSTÄT RAHAA. Koska saumauksia ei tarvitse korjata, säästät niin materiaa-
leissa, työvoimakustannuksissa kuin ajassakin.
- AUTAT SUOJELEMAAN LUONTOA. Mitä vähemmän tuotteita käytetään ja mitä
pitempään ne kestävät, sitä vähemmän jätettä päätyy kaatopaikoille tai luontoon.

Teollisuusteknologia on tullut kotiin

Korkean suorituskyvyn PENOSIL-tuotteita on käytetty jo
yli 40 vuoden ajan siellä, missä sauma- ja tiivistysaineilla
vaaditaan kaikkein eniten: pilvenpiirtäjissä, ilmailualalla,
ydinvoimaloissa, aurinkopaneeleissa, rautateillä, auto-
teollisuudessa ja laivanrakennuksessa, KOSKA ne:

- eristää tehokkaasti ääntä ja lämpöä
- tarttuvat lujasti
- kovettuvat nopeasti
- ovat helppokäyttöisiä
- ovat käytössä pitkäikäisiä ja kestäviä

NYT haluamme, että myös kuluttajat pääsevät hyö-
dyntämään näitä teknologisia saavutuksia omissa
kodeissaan. Koska PENOSIL on aina haastamassa alan
standardeja, koska me olemme sitoutuneet laatuun,
koska me kiinnitämme huomiota pienimpiinkin yksityis-
kohtiin, koska me haluamme, että ihmisillä on hyvä
ja lämmin olla kodeissaan, koska me uskomme, että
KOTISI ansaitsee vain PARASTA.

Tarkemmat tekniset tiedot
penosileasypro.com

PENOSIL on Wolf Group -konserniin kuuluvan
Krimelte OÜ:n rekisteröimä tavaramerkki.