



TAMMI PARIS

Ylellinen 1-sauvainen lankkuparketti, joka on valmistettu valikoidusta tasalaatuisemmasta tammesta. Puun luonnollista ilmettä on korostettu harjauksella ja mikroviisteillä.

TUOTETIEDOT		FAKTOJA		TEKNISIÄ TIETOJA		
Tuotenumero	151N4AEKFVKW220	Puulajit	Tammi	Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
EAN-koodi	7393969041126	Design	1-sauvainen	Minimi tiheys kg/m³		>500 kg/m³
Pintakäsittely	Öljy Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.	Lajitelma	Calm	Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Jälkikäsittely	Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu	Lattiatyyppi	Kährs Original	Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Mitat	2266 x 187 x 15 mm	Mallisto	Capital Collection	PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pakkauksen paino	21 kg	Hiottavissa	2-3 kertaa	Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
m²/pakkaus	2,5 m²	Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Petsattu	Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
m²/lava	114,3 m²	Kovuus (Brinell-arvo)	3,7	Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.	Ponttiliitos	Woodloc® 5S	Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
		Lattialämmitys	Soveltuu	CARB2		Compliant
		Takuu	30 vuotta			
		Pintakerroksen materiaali	Jalopuu			
		Pintakerroksen paksuus	3,5 mm			
		Paksuus	15 mm			
		Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus			

LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Tasainen väri, hieman värin vaihtelua. Rajallinen määrä pieniä oksia on sallittu.

VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.