

DEVIsnow™ 30



Kattojen, syöksytorvien, kourujen sekä maa-alueiden sulanapito

DEVIsnow™ 30 lämpökaapelia käytetään kattojen, syöksytorvien ja kourujen sekä portaiden ja piha-alueiden sulanapidossa. DEVIsnow™ 30 on 2-johdinkaapeli, joka on varustettu 2,5 metrin pituisella liitoskaapelilla. Kaapeli toimitetaan määrämittaisena kertakäyttöisellä kelalla. Kaapelin teho on 30 W/m. Sulanapidon ohjaukseen suosittelemme lumi-, kosteus- ja lämpötila-anturilla varustettua DEVIreg™ 850 termostaattia.

DEVIsnow™ 30	Tekniset tiedot	
	Etuja:	
100 % suojaus - Erittäin joustava - Musta, UV-suojattu - Vain yksi kylmäpää 20 vuoden takuu	Standardit:	
	IEC60800:2009	
	   	
	Käyttöjännite	230 V
	Rakenne	2 -johtiminen, yksi liitoskaapeli
	Teho	30 W/m
	Ympäröivä lämpötila	< 60 °C
	Halkaisija	7 mm
	Iskunkestävyys	> 1500 N
	Vetolujuus	> 300 N
	Johtimen eriste	FEP, 150 °C
	Ulkoaioppa	UV- suojattu PVC
	Liitoskaapeli	2,5m, DTWC, 2x1,5mm ² +1,5 mm ² ja 2x2,5 mm ² +2,5 mm ² (>1700W)
	Asennuslämpötila	> -5 °C
	Taivutussäde	6 x kaapelin halkaisija

Paina linkkejä - saat tuotetietoja Danfoss Product Storesta

Sähkönumero	DEVInro	Pituus	Teho	250 W/ m ²	300 W/m ²	Vastus	Kylmäpää
81 693 00	89845995	5 m	150 W	0,6 m ²	0,5 m ²	352,7 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 03	89846000	10 m	300 W	1,2 m ²	1,0 m ²	176,3 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 05	89846002	14 m	400 W	1,6 m ²	1,3 m ²	132,3 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 07	89846004	20 m	630 W	2,5 m ²	2,1 m ²	84,0 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 09	89846006	27 m	830 W	3,3 m ²	2,8 m ²	63,7 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 11	89846008	34 m	1020 W	4 m ²	3,4 m ²	51,9 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 12	89846010	40 m	1250 W	5 m ²	4,2 m ²	42,3 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 14	89846012	45 m	1350 W	5,4 m ²	4,5 m ²	39,2 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 15	89846014	50 m	1440 W	5,8 m ²	4,8 m ²	36,7 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 17	89846016	55 m	1700 W	6,8 m ²	5,7 m ²	31,1 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 18	89846018	63 m	1860 W	7,4 m ²	6,2 m ²	28,4 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 20	89846020	70 m	2060 W	8,2 m ²	6,9 m ²	25,7 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 23	89846022	78 m	2340 W	9,4 m ²	7,8 m ²	22,3 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 24	89846024	85 m	2420 W	9,7 m ²	8,1 m ²	21,9 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 29	89846026	95 m	2930 W	11,7 m ²	9,8 m ²	18,1 Ω	2 x 1,5 mm ²
81 693 32	89846028	110 m	3290 W	13,2 m ²	11,0 m ²	16,1 Ω	2 x 2,5 mm ²
81 693 36	89846030	125 m	3680 W	14,7 m ²	12,3 m ²	14,4 Ω	2 x 2,5 mm ²
81 693 41	89846032	140 m	4110 W	16,4 m ²	13,7 m ²	12,9 Ω	2 x 2,5 mm ²

DEVIsnow™ 30, teho 30 W/m, jännite 230 V, liitoskaapelin pituus 2,5 m.