



HANDBÖRD

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	151NDSEK06KW240
EAN-koodi	7393969039079
Pintakäsittely	Öljy Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.
Jälkikäsittely	Viisteet neljällä sivulla, Harjattu, Lievästi savukäsitelty, Pintakuvioitu, Sahausjäljet
Mitat	2420 x 187 x 15 mm
Pakkauksen paino	22 kg
m²/pakkaus	2,7 m²
m²/lava	122,4 m²
Pakkaus	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

FAKTOJA

Puulajit	Tammi
Design	1-sauvainen
Lajitelma	Expressive
Lattiatyyppi	Kährs Supreme
Mallisto	Småland Collection
Hiottavissa	2-3 kertaa
Luonnollinen puunväri/Sävytetty	Petsattu
Kovuus (Brinell-arvo)	3,7
Ponttiliitos	Woodloc® 5S
Lattialämmitys	Soveltuu
Takuu	30 vuotta
Pintakerroksen materiaali	Jalopuu
Pintakerroksen paksuus	3,5 mm
Paksuus	15 mm
Asennusmenetelmät	Uiva, Alustaan liimaus

TEKNISIÄ TIETOJA

Puun tasapainokosteus	EN13183	7%±2%
Minimi tiheys kg/m³		>500 kg/m³
Paloluokka	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
PCP-pitoisuus	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Pistekuorman kestävyys N/mm²	EN1533	NPD
Lämmönvastus R-arvo	EN12664	0,14 W/mK
Lämmönjohtavuus		.11 (m2K/W)
Biologinen kestävyys	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on hyvin suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä.

VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.