



# TAMMI VAPOR

Tammi Vapor on Lumen-malliston 2-sauvainen tammiparketti, jonka vaalea sävy tasapainottaa tammen eloisaa väri vaihtelua sallien kuitenkin puun lämpimien sävyjen läpikuultamisen. Jokainen lauta on viimeistelty harjauskäsittelyllä puun luonnollisen syykuvion esiin tuomiseksi. Ultramattalakkaus korostaa puun luonnollista ilmettä ja luo vaikutelman juuri hiotusta puusta. Täysmattapinta ehkäisee heijastuksia ja suojaa lattiaa kulumiselta.

| TUOTETIEDOT      |                                                                                                                                   | FAKTOJA                         |                        | TEKNISIÄ TIETOJA             |             |             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| Tuotenumero      | 152N7BEKB4KW240                                                                                                                   | Puulajit                        | Tammi                  | Puun tasapainokosteus        | EN13183     | 7%±2%       |
| EAN-koodi        | 7393969044790                                                                                                                     | Design                          | 2-sauvainen            | Minimi tiheys kg/m³          | >500 kg/m³  |             |
| Pintakäsittely   | Ultramattalakka<br>Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.              | Lajitelma                       | Lively                 | Paloluokka                   | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Jälkikäsittely   | Harjattu                                                                                                                          | Lattiatyyppi                    | Kährs Original         | Formaldehydipäästö           | EN717-1     | E1          |
| Mitat            | 2423 x 200 x 15 mm                                                                                                                | Mallisto                        | Lumen Collection       | PCP-pitoisuus                | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pakkauksen paino | 23 kg                                                                                                                             | Hiottavissa                     | 2-3 kertaa             | Pistekuorman kestävyys N/mm² | EN1533      | NPD         |
| m²/pakkaus       | 2,9 m²                                                                                                                            | Luonnollinen puunväri/Sävytetty | Petsattu               | Lämmönvastus R-arvo          | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| m²/lava          | 130,1 m²                                                                                                                          | Kovuus (Brinell-arvo)           | 3,7                    | Lämmönjohtavuus              | .11 (m2K/W) |             |
| Pakkaus          | Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana. | Ponttiliitos                    | Woodloc® 5S            | Biologinen kestävyys         | EN350-2     | Class 1     |
|                  |                                                                                                                                   | Lattialämmitys                  | Soveltuu               | CARB2                        | Compliant   |             |
|                  |                                                                                                                                   | Takuu                           | 30 vuotta              |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                   | Pintakerroksen materiaali       | Jalopuu                |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                   | Pintakerroksen paksuus          | 3,5 mm                 |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                   | Paksuus                         | 15 mm                  |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                   | Väri                            | Vaalea                 |                              |             |             |
|                  |                                                                                                                                   | Asennusmenetelmät               | Uiva, Alustaan liimaus |                              |             |             |

## LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luonnollinen värisävyvaihtelu vaaleasta tummaan. Myös vaaleata pintapuuta. Sisältää keskisuuria ja tummia oksia. Oksien määrä ja koko vaihtelee.

## VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävyin muutos ajan myötä



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*