

# Pohjanauha Tectis

## Saumarakojen pohjatäytenauha



### TUOTEKUVAUS

Umpisoluinen pyöreä pohjatäytenauha. Pohjanauhaa käytetään erilaisten saumarakojen täytenauhana. Pohjanauhan avulla saadaan saumaan oikea massan paksuus ja muoto. Nauha on kevyt ja helposti asennettava, veden ja kosteuden kestävä. Nauha on kimmoisa, muodostaen tiiviin ja sileän asennuspohjan saumausmassalle. Haloni ja CFC-vapaa. Soveltuu käytettäväksi kaikkien saumausmassatyyppien kanssa, kuten esim. polymeeri, polysulfidi, polyuretaani, silikoni ja akryyli.

### KÄYTTÖALUEET

Käytetään elementti- ja liikuntasaumoissa, ovi- ja ikkunasaumoissa, paneeli ja rakennuslevyjen saumoissa. Asennetaan saumaan käyttäen työkaluna esim. tylppää lastaa, jonka avulla nauha painetaan oikeaan syytyteen, välttämällä nauhan venyttämistä pituussuunnassa. Nauhan paksuuden on oltava n. 25 % suurempi kuin sauman leveys, esim. 20 mm saumaan 25 mm nauha.

### TUOTTEEN EDUT

- Hajuton
- Haloni ja CFC- vapaa
- Ympäristö ja käyttäjäystävällinen
- Tiivis ja sileä
- Veden ja kosteudenkestävä
- Asennettavissa ympäri vuoden
- Tiivistää ja eristää
- Elastinen
- Pitkä elinkaari
- Nopea ja helppo asentaa
- Kestävä
- Ei värjää ympäröivää materiaalia
- Laaja kokovalikoima

### MITTATAULUKKO

| Tuote nro. | Tuotenimi  |       | Pakkauskoko | Paino / ltk |
|------------|------------|-------|-------------|-------------|
| *          | Pohjanauha | 6 mm  | 1500 m/ltk  |             |
| *          | Pohjanauha | 8 mm  | 900 m/ltk   |             |
| *          | Pohjanauha | 10 mm | 600 m/ltk   |             |
| *          | Pohjanauha | 13 mm | 400 m/ltk   |             |
| 07981      | Pohjanauha | 16 mm | 250 m/ltk   | 1,60 kg     |
| 07982      | Pohjanauha | 20 mm | 150 m/ltk   | 1,50 kg     |
| 07983      | Pohjanauha | 25 mm | 100 m/ltk   | 1,50 kg     |
| *          | Pohjanauha | 30 mm | 80 m/ltk    |             |
| *          | Pohjanauha | 35 mm | 180 m/ltk   |             |
| *          | Pohjanauha | 40 mm | 120 m/ltk   |             |
| *          | Pohjanauha | 50 mm | 90 m/ltk    |             |

\* Tähdellä merkityt saatavissa tilauksesta

Osoitteessa [www.tectis.fi](http://www.tectis.fi) tai QR-koodilla



## TEKNISET TIEDOT

| Ominaisuudet         | Luokitus                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Tuotekuvaus          | Matalapaine polyeteeni (LD-PE) saumanauha           |
| Materiaalityyppi     | Umpisoluinen                                        |
| Lämmönjohtavuus      | 0,04 W/(K·m)                                        |
| Haju                 | Hajuton                                             |
| Väri                 | Harmaa                                              |
| Vedenimukyky         | n. 1 tilavuus % / 24h                               |
| Vesihöyryn läpäisy   | < 4g /m <sup>2</sup> / 24 h / 50 mm                 |
| Lämpötilan kesto     | -40 °C – +100 °C                                    |
| Varastointiaika      | Ei eräpäivää, kun säilytetään alkuperäislaatikoissa |
| Varastointilämpötila | huoneen lämmössä / +20 °C                           |
| Asennuslämpötila     | Ei määritetty                                       |



Valmistettu  
Suomessa



ENERGIAJÄTE

SEKAJÄTE

- Muovinkierrätys  
jäteasema
- Energijäte
- Sekajäte