



# TAMMI PALAZZO BIONDO

## TUOTETIEDOT

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuotenumero             | 15314BEK20KW240                                                                                                                  |
| EAN-koodi               | 7393969046312                                                                                                                    |
| Pintakäsittely          | Mattalakka                                                                                                                       |
| Jälkikäsittely          | Harjattu                                                                                                                         |
| Mitat                   | 2426 x 198,5 x 15 mm                                                                                                             |
| Pakkauksen paino        | 23 kg                                                                                                                            |
| m <sup>2</sup> /pakkaus | 2,9 m <sup>2</sup>                                                                                                               |
| m <sup>2</sup> /lava    | 130 m <sup>2</sup>                                                                                                               |
| Pakkaus                 | Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop-lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana. |

## LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Luonnollinen puun värin vaihtelu vaaleasta tummanruskeaan on sallittua. Tuotteessa on keskikokoisia terveitä ja mustia oksia. Oksien koko ja määrä voivat vaihdella.

## VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

## FAKTOJA

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Puulajit                        | Tammi                           |
| Design                          | Kuvio                           |
| Lajitelma                       | Lively                          |
| Lattiatyyppi                    | Kährs Original                  |
| Mallisto                        | European Renaissance Collection |
| Hiottavissa                     | 2-3 kertaa                      |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | Petsattu                        |
| Kovuus (Brinell-arvo)           | 3,7                             |
| Ponttiliitos                    | Woodloc® 5S                     |
| Lattialämmitys                  | Soveltuu                        |
| Takuu                           | 30 vuotta                       |
| Pintakerroksen materiaali       | Jalopuu                         |
| Pintakerroksen paksuus          | 3,5 mm                          |
| Paksuus                         | 15 mm                           |
| Väri                            | Valkoinen                       |
| Asennusmenetelmät               | Uiva, Alustaan liimaus          |

## TEKNISIÄ TIETOJA

|                                          |                        |             |
|------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Puun tasapainokosteus                    | EN13183                | 7%±2%       |
| Minimi tiheys kg/m <sup>3</sup>          | >500 kg/m <sup>3</sup> |             |
| Paloluokka                               | EN13501-1              | Dfl-s1      |
| Formaldehydipäästö                       | EN717-1                | E1          |
| PCP-pitoisuus                            | CEN/TR14823            | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm <sup>2</sup> | EN1533                 | NPD         |
| Lämmönvastus R-arvo                      | EN12664                | 0,14 W/mK   |
| Lämmönjohtavuus                          | .11 (m2K/W)            |             |
| Biologinen kestävyys                     | EN350-2                | Class 1     |
| CARB2                                    | Compliant              |             |



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*