

TUOTETIETOESITE

Casco® WallFiller

VALKOSEMENTTIPOHJAINEN SEINÄTASOITE YLITASOITUKSIIN SEKÄ PIENEMPIIN PAIKKAKORJAUKSIIN.

TUOTEKUVAUS

Kipsipohjainen seinätasoite ylitasoitukseen sekä myös paikkakorjauksiin. Voidaan käyttää seinillä ja katoissa. Ei kutistu ja on erittäin helposti hiottavissa sileäksi. Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa. Ei suositella leveille väleille puupohjaisissa paneeleissa.

KÄYTTÖ

- Ylitasoitukseen
- Pieniin korjauksiin
- Seiniin ja kattoon.
- Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.
- Ei suositella leveille väleille puupohjaisissa paneeleissa.

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Pölysidottu.
- Valkoinen.
- Erittäin hienojakoinen, lopputuloksena täydellisen sileä pinta.
- Helppo levittää.
- Ei kutistu.
- Nopeasti kovettuva.

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Kipsipohjainen.
Pakkaus	10 kg, paperipussi 3 kg, PE-pussi
Olomuoto / Väri	Valkoinen jauhe.
Käyttöikä	12 kk 10 kg pussilla ja 24 kk 3 kg PE-Pussilla. (Avaamaton pakkaus).
Varastointiolosuhteet	Varastoi avaamattomassa pakkauksessa viileässä, kuivassa ja suojassa pakkaselta. Avattu pakkaus tulee käyttää mahdollisimman nopeasti.
Tiheys	Noin. 950 kg/m ³ ; sekoitettuna, 1,4 kg/m ³

TIETOA TYÖSTÖSTÄ

Sekoitusuhde	Sekoita 10 kg jauhetta 6 L kylmää vettä, tai 3 kg jauhetta noin. 1,8 L vettä.
Menekki	Noin. 1.0 kg/m ² /mm
Kerrospaksuus	Täyttöpaksuus: 20 mm yhdessä kerroksessa.
Astia-aika	Noin 1h
Kuivumisaika	Hiottavissa noin. 45 minuutin – 1 vrk, riippuen alustasta, lämpötilasta sekä

ilmankosteudesta.

Pinnoitettavissa: Noin 1 tunnin kuluttua, riippuen lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

TYÖSTÖ OHJEET

Alustan esikäsitteleminen

Alustan tulee olla kuiva, luja ja puhdas. Poista kaikki irtoava materiaali mekaanisesti. Tehdessä ylitasoitusta laajoilla alueilla, imukykyisellä alustalla - betoni, rapaus, kevyt betoni, jne - Pohjusta alusta Casco Pohjusteella; Katso sekoitussuhde pohjusteen tuotetietoesitteestä tai pakkauksesta. Casco Pohjusteen tulee olla täysin kuiva ennen työn aloittamista.

Korjaus ja täyttö

Käytä kapeakärkistä teräslastaa levittääksesi tasoitetta. Levitä massa välittömästi tasaiseksi leveämmällä lastalla. Korjattaessa suuria koloja, reikiä jne. Käytä jälkitasoituksessa leveämpää lastaa kuin reikäkohta jotta tuote tasoittuu kunnolla. Syvät reiät ja kolot tulee täyttää useammalla kerralla, käytä kerralla maksimisaan 20 mm / kerros. Tasoitteen voi hioa kun tuote on kuivunut.

Huom! Ei suositella suurille / leveille väleille puupohjaisissa paneeleissa..

Vain sisäkäyttöön kuivissa tiloissa.

Työkalut

Pienet korjaukset: Kapea teräslasta / putsikauha

Suuret korjaukset: Leveä teräslasta

SEKOITUS

Sekoita 10 kg Casco® WallFiller jauhetta ja noin 6 osaa kylmää, puhdasta vettä (tai 3 kg jauhetta ja 1,8 litraa vettä). Sekoita Casco® WallFiller homogeeniseksi, tasaiseksi massaksi. Suosittelemme sähköistä sekoitinta.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Kiinnitä huomiota hyvään työhygieniaan. Käsittele sekoittamatonta tuotetta varovaisesti kehittämättä pölyä. Tuotteen osuessa iholle, pese saippualla ja vedellä. Mikäli tuotetta osuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä ja hakeudu hoitoon. Varastoi lasten ulottumattomissa. Puhdista työkalut vedellä. Kovettunut tuote voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämukseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.

Tuotetietoesite

Casco® WallFiller

Marraskuu 2019, Versio 02.01

020406010010000041

