

## Suoritustasoilmoitus, DoP 704.2/2013

(Versio 3)

Nähdäksesi aiemmat versiot, klikkaa asiaankuuluvaa linkkiä: [http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP704.2\\_V2/DOP\\_704.2\\_V2\\_Finnish.pdf](http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP704.2_V2/DOP_704.2_V2_Finnish.pdf)

1. Tuotetyyppi: Paslode ankkurit
2. Tunnistetiedot: Haarukkalevy Tyyppi 1, kattovasakannake Tyyppi 2-36, 2-48, kannatuslevy Tyyppi 170, 170-1, 210, 210-1, 250, 290, 330, 370, kannatuslevy Tyyppi 170PL, 170-1PL, 210PL, 210-1PL, 250PL, 330PL, 370PL, kattovasaliitin Tyyppi 180, yleisliitin Tyyppi 100, 140, 190, 100 2mm, 140 2mm, yleiskannake Tyyppi 170, 210, Kannatuslevy kierteellä 280
3. Käyttötarkoitus: Erilaisiin kantaviin rakenteisiin
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan kohdassa 5 edellytetään:  
SIMA Industri ApS  
Industrivej Nord 40  
DK-7490 Aulum
5. Valtuutettu edustaja: N/A
6. Arviointijärjestelmä: 2+
7. Ilmoitettu laitos / Testilaitos:  
Dancert A/S  
no. 1073  
Gegersensvej 4  
DK-2630 Taastrup  
suoritettu järjestelmä 2
8. Ankkureille on myönnetty Eurooppalainen Tekninen Arviointi:  
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund Myönnetty ETA-08/0028 ja myönnetty 2015-03-25
9. Ilmoitettu suoritustaso:  
Huomiot taulukkoon:  
Ominaisarvot on laskettu ETA-08/0028 mukaan.
10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.  
Tämä suoritustodistus on annettu 4. kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager

Middelfart, 2022-02-25

# Suoritustasoilmoitus, DoP 704.2/2013

Arvoja on muunnettu vain kertoimella  $k_{mod}$  mutta ei  $\gamma_m$ 

| Artikkeli | Paksuus<br>(mm) | Leveys<br>(mm) | Pituus<br>(mm) | Korroosion<br>kesto | Käyttöluokka | Materiaali | Terässtandardi | Kiinnike | Ilmoitetut arvot ETA 08/0028 |                               |                               |                               |                               |                               |
|-----------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------|----------------|----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|           |                 |                |                |                     |              |            |                |          | Ominaisarvot                 |                               |                               |                               |                               |                               |
|           |                 |                |                |                     |              |            |                |          | Kuormankesto<br>$k_{mod}$    | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] |

Ankkurit

|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | 0°            | 15°   | 30°      | 45°   |       |       |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|--------|-----|---------|----------|---------------------|---------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| Haarukkalevy                               | 1,5 | 51 | 316 | Z275MA | 1-2 | S250GD  | EN 10346 | 4,0x40<br>8 Naulat  | P - kuorma    | 4,52  | 4,52     | 4,52  | 4,52  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 5,28  | 5,28     | 5,28  | 5,28  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 6,03  | 6,03     | 6,03  | 6,03  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 6,79  | 6,79     | 6,79  | 6,79  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 8,29  | 8,29     | 8,29  | 8,29  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 7,54  | 7,54     | 7,54  | 7,54  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          | 4,0x40<br>12 Naulat | P - kuorma    | 6,79  | 6,29     | 5,74  | 4,91  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 7,92  | 7,34     | 6,70  | 5,73  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 9,05  | 8,39     | 7,66  | 6,55  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 10,18 | 9,44     | 8,61  | 7,37  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 12,44 | 11,54    | 10,53 | 9,01  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 11,31 | 10,49    | 9,57  | 8,19  |       |
| Kattovasakan-<br>nake 2-36                 | 1,5 | 36 | 390 | Z275MA | 1-2 | S250GD  | EN 10346 | 4,0x40<br>22 Naulat | P - kuorma    | 8,38  | 4,78     | 4,26  | 3,54  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 9,78  | 5,58     | 4,97  | 4,13  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 9,90  | 6,38     | 5,68  | 4,72  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 9,90  | 7,17     | 6,39  | 5,31  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 9,90  | 8,77     | 7,81  | 6,49  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 13,37 | 7,97     | 7,1   | 5,9   |       |
| Kattovasakan-<br>nake 2-48                 | 1,5 | 48 | 390 | Z275MA | 1-2 | S250GD  | EN 10346 | 4,0x40<br>22 Naulat | P - kuorma    | 8,38  | 6,37     | 5,68  | 4,72  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 9,78  | 7,43     | 6,62  | 5,51  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 9,90  | 8,50     | 7,57  | 6,30  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 9,90  | 9,56     | 8,51  | 7,08  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 9,90  | 11,68    | 10,41 | 8,66  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 13,37 | 10,62    | 9,46  | 7,87  |       |
| 2 Kattovasakiin-<br>nikettä, vain<br>teräs | 2   | 32 | –   | Z275MA | 1-2 | S250GD  | EN 10346 | 4,0x40 Naulat       | Kuormankesto  | Teräs | n naulat |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | P - kuorma    | 26,10 | n*1,12   |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 26,10 | n*1,31   |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 26,10 | n*1,50   |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 26,10 | n*1,68   |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 26,10 | n*2,06   |       |       |       |
| 2 Kannatuslevy<br>170                      | 1,5 | 32 | 170 | Z275MA | 1-2 | PL S350 | EN 10346 | 4,0x40 Naulat       | Ominaispiirre | 26,10 | n*1,87   |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Naulat        | 8     | 12       |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | P - kuorma    | 4,52  | 4,52     |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 5,28  | 5,28     |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 6,03  | 6,03     |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 6,79  | 6,79     |       |       |       |
| 2 Kannatuslevy<br>210                      | 1,5 | 32 | 210 | Z275MA | 1-2 | PL S350 | EN 10346 | 4,0x40 Naulat       | I - kuorma    | 8,29  | 8,29     |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 7,54  | 7,54     |       |       |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Naulat        | 8     | 12       | 16    | 20    |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | P - kuorma    | 4,52  | 6,79     | 6,79  | 6,79  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 5,28  | 7,92     | 7,92  | 7,92  |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 6,03  | 9,05     | 9,05  | 9,05  |       |
| 2 Kannatuslevy<br>250                      | 1,5 | 32 | 250 | Z275MA | 1-2 | PL S350 | EN 10346 | 4,0x40 Naulat       | S - kuorma    | 6,79  | 10,18    | 10,18 | 10,18 |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 8,29  | 12,44    | 12,44 | 12,44 |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 7,54  | 11,31    | 11,31 | 11,31 |       |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Naulat        | 8     | 12       | 16    | 20    | 24    |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | P - kuorma    | 4,52  | 6,79     | 9,05  | 9,05  | 9,05  |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | L - kuorma    | 5,28  | 7,92     | 10,56 | 10,56 | 10,56 |
| 2 Kannatuslevy<br>290                      | 1,5 | 32 | 290 | Z275MA | 1-2 | PL S350 | EN 10346 | 4,0x40 Naulat       | M - kuorma    | 6,03  | 9,05     | 12,06 | 12,06 | 12,06 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 6,79  | 10,18    | 13,57 | 13,57 | 13,57 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 8,29  | 12,44    | 16,59 | 16,59 | 16,59 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 7,54  | 11,31    | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Naulat        | 8     | 12       | 16    | 20    | 24    |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | P - kuorma    | 4,52  | 6,79     | 9,05  | 11,31 | 11,31 |
|                                            | 1,5 | 32 | 290 | Z275MA | 1-2 | PL S350 | EN 10346 | 4,0x40 Naulat       | L - kuorma    | 5,28  | 7,92     | 10,56 | 13,20 | 13,20 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | M - kuorma    | 6,03  | 9,05     | 12,06 | 15,08 | 15,08 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | S - kuorma    | 6,79  | 10,18    | 13,57 | 16,97 | 16,97 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | I - kuorma    | 8,29  | 12,44    | 16,59 | 20,74 | 20,74 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Ominaispiirre | 7,54  | 11,31    | 15,08 | 18,85 | 18,85 |
|                                            |     |    |     |        |     |         |          |                     | Naulat        | 8     | 12       | 16    | 20    | 24    |

# Suoritustasoilmoitus, DoP 704.2/2013

Arvoja on muunnettu vain kertoimella  $k_{mod}$  mutta ei  $\gamma_m$ 

|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ilmoitetut arvot ETA 08/0028 |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Artikkeli                | Paksuus<br>(mm) | Leveys<br>(mm) | Pituus<br>(mm) | Korroosion<br>kesto | Käyttöluokka | Materiaali | Terässtandardi | Kiinnike      | Ominaisarvot                 |                               |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Kuormankesto<br>$k_{mod}$    | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] |
| 2 Kannatuslevy<br>330    | 1,5             | 32             | 330            | Z275MA              | 1-2          | PL S350    | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 8                             | 12                            | 16                            | 20                            | 24                            |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          | 6,79                          | 9,05                          | 11,31                         | 13,57                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          | 7,92                          | 10,56                         | 13,20                         | 15,83                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          | 9,05                          | 12,06                         | 15,08                         | 18,10                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          | 10,18                         | 13,57                         | 16,97                         | 20,36                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          | 12,44                         | 16,59                         | 20,74                         | 24,88                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          | 11,31                         | 15,08                         | 18,85                         | 22,62                         |
| 2 Kannatuslevy<br>370    | 1,5             | 32             | 370            | Z275MA              | 1-2          | PL S350    | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 8                             | 12                            | 16                            | 20                            | 24                            |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          | 6,79                          | 9,05                          | 11,31                         | 13,57                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          | 7,92                          | 10,56                         | 13,20                         | 15,83                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          | 9,05                          | 12,06                         | 15,08                         | 18,10                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          | 10,18                         | 13,57                         | 16,97                         | 20,36                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          | 12,44                         | 16,59                         | 20,74                         | 24,88                         |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          | 11,31                         | 15,08                         | 18,85                         | 22,62                         |
| 2 Kattovasaliitin<br>180 | 2,5             | 50             | 180            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 32                            | 62                            |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 17,14                         | 17,14                         |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 20,00                         | 20,00                         |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 22,86                         | 22,86                         |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 25,71                         | 25,71                         |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 31,43                         | 31,43                         |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 28,57                         | 28,57                         |                               |                               |                               |
| 2 Yleisliitin 100        | 2               | 100            | 100            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 10                            |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          |                               |                               |                               |                               |
| 2 Yleisliitin 140        | 2               | 140            | 190            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 16                            |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 7,99                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 9,32                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 10,65                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 11,98                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 14,64                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 13,31                         |                               |                               |                               |                               |
| 2 Yleisliitin 190        | 2               | 190            | 190            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 22                            |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 10,25                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 11,96                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 13,66                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 15,37                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 18,79                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 17,08                         |                               |                               |                               |                               |
| 2 Yleisliitin<br>100 2mm | 2               | 100            | 100            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 10                            |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 3,46                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 4,04                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 4,62                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 5,19                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 6,35                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 5,77                          |                               |                               |                               |                               |
| 2 Yleisliitin<br>140 2mm | 2               | 140            | 140            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 16                            |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 9,05                          |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 10,56                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 12,06                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 13,57                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 16,59                         |                               |                               |                               |                               |
|                          |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 15,08                         |                               |                               |                               |                               |

# Suoritustasoilmoitus, DoP 704.2/2013

Arvoja on muunnettu vain kertoimella  $k_{mod}$  mutta ei  $\gamma_m$ 

|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ilmoitetut arvot ETA 08/0028 |                               |                               |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Artikkeli                        | Paksuus<br>(mm) | Leveys<br>(mm) | Pituus<br>(mm) | Korroosion<br>kesto | Käyttöluokka | Materiaali | Terässtandardi | Kiinnike      | Ominaisarvot                 |                               |                               |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Kuormankesto<br>$k_{mod}$    | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] | Ylöspäin<br>$f_{1,k}$<br>[kN] |
| 2 Kannatuslevy<br>170            | 2               | 32             | 170            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Naulat                       | 8                             |                               |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          |                               |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          |                               |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          |                               |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          |                               |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          |                               |                               |                               |                               |
| 2 Kannatuslevy<br>210            | 2               | 32             | 210            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | Ominaispiirre                | 7,54                          |                               |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Naulat                       | 8                             | 12                            |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          | 6,79                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          | 7,92                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          | 9,05                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          | 10,18                         |                               |                               |                               |
| 2 Trim Fix 170-1                 | 2               | 32             | 170            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | I - kuorma                   | 8,29                          | 12,44                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          | 11,31                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Naulat                       | 8                             | 12                            |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          | 6,79                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          | 7,92                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          | 9,05                          |                               |                               |                               |
| 2 Trim Fix 210-1                 | 2               | 32             | 210            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | S - kuorma                   | 6,79                          | 10,18                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          | 12,44                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          | 11,31                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Naulat                       | 8                             | 12                            |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          | 6,79                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          | 7,92                          |                               |                               |                               |
| 2 Kannatuslevy<br>kierteellä 280 | 1,5             | 38             | 280            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | M - kuorma                   | 6,03                          | 9,05                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          | 10,18                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          | 12,44                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          | 11,31                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Naulat                       | 8                             | 12                            |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | P - kuorma                   | 4,52                          | 6,79                          |                               |                               |                               |
| 2 Kannatuslevy<br>kierteellä 280 | 1,5             | 38             | 280            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | L - kuorma                   | 5,28                          | 7,92                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          | 9,05                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          | 10,18                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          | 12,44                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          | 11,31                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Naulat                       | 8                             | 12                            |                               |                               |                               |
| 2 Kannatuslevy<br>kierteellä 280 | 1,5             | 38             | 280            | Z275MA              | 1-2          | S250GD     | EN 10346       | 4,0x40 Naulat | P - kuorma                   | 4,52                          | 6,79                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | L - kuorma                   | 5,28                          | 7,92                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | M - kuorma                   | 6,03                          | 9,05                          |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | S - kuorma                   | 6,79                          | 10,18                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | I - kuorma                   | 8,29                          | 12,44                         |                               |                               |                               |
|                                  |                 |                |                |                     |              |            |                |               | Ominaispiirre                | 7,54                          | 11,31                         |                               |                               |                               |