
TUOTEKORTTI: Kesäkeittiö Woodia City pulpettikatto 9,39m2


Tunu 501556609
EAN 6438313241119



Korkeus



Pohjan mitat ja perustuskuva



Perustuskuva harkoille, laatoille tai ruuvipaaluille

Tuotetiedot:

- Rakennuksen ulkopinta-ala 9,39 m2
- Seinälaudan vahvuus 20 mm. Seinälaudan korkeus 120 mm (sis pontti). Sisäverhouspaneli 14 mm
- Lattialaudan vahvuus 28 mm
- Kattolaudan vahvuus 23 mm
- Katon lappeen mitta: 594x312cm
- Perustuspuut: 48x98 mm
- Ovi: Liukuovilasitus 342x206 cm
- Räystäsleveys edessä ja takana 594 cm ja sivuilla 312 cm. Katon kaltevuus 7 astetta. Lumikuorma max. 2,5kN/m2.
- Kuljetuspakkaus: 240x240x55cm ja 60x80x420 cm, paino 1300 kg

Puuosat materiaalitoimituksena ja seinät toimitetaan elementteinä. Puutavara on PEFC sertifioitu. Valmistusmaa Suomi.

Rakennuspaikkakunnan rakennusvalvonnasta tulee tarkistaa tarvitaanko rakennuslupa tai toimenpideilmoitus.

Toimitussisältö ja kokoaminen:


Toimituspaketin sisältö (täydellinen puuosatoimitus):

- Pontatut puuvalmiit katto- ja lattialaudat (höylättyä käsittelemätöntä puuta).
- Valmiit seinäelementit, (käsittelemätöntä puuta)
- Painekyllästetty lattian runko
- Nurkkien peitelistat
- Ovi:Liukuovilasitus, sisältää lukon. Toimitetaan suoraan lasivalmistajalta erillisrahtina.
- Liimapuurunkoinen ikkuna
- Tarvittavat ruuvit ja helat
- Kokoamisohje sekä osaluettelo

Kokoamiseen on hyvä pyytää toinen henkilö avuksi ja siihen kannattaa varata 2-3 päivää.





OHEISTUOTTEET (määrät suosituksia):

- **Perustukset: 18** kpl harkkoja (esim. 500674627) tai betonilaattoja (esim. 500672993) tai kierrepaaluja (esim. 501915932) sekä 4 m sokkelikaistaa (esim. 500805136) harkon ja perustuspuun väliin. Käytettäessä kierrepaaluja tarvitaan paalun lattakiinnike (esim: 501915940) sekä vääntötyökalu (esim. 501915935). Perustusten alla voi käyttää maisemointikangasta hillitsemään rikkaruohojen kasvua (esim. 500662975)
- **Katto: 18** m2 kattohuopaa (esim. 500815070) sekä huopavalmistajan ohjeen mukaan huopanauloja/-ruuveja (esim. 500935670). Lisäksi tarvittava määrä räystäs- ja harjakaistaa (esim. 500811477). Räystään pituus 6 m. Kumibitumiliimaa huovan kiinnittämiseen (esim. 500762517). Katteena voi käyttää myös kattopeltiä.. Tarvittaessa rakennukseen kannattaa asentaa sadevesikourut jotka ohjaavat veden pois katolta ja seiniltä.
- **Pintakäsittely:** Ulkoseinien maalattava pinta-ala on n. 40 m2 (sisältää myös katososan sisäseinät). Valkoiseksi maalattavien osien (nurkka- ja otsalaudat, ikkunan ja oven pielet, räystäslaudat) pinta-ala on n. 2 m2. Rakennus kannattaa puunsuojata tai maalata mahdollisimman pian pystytyksen jälkeen, ovet ja ikkunanpielet mukaan lukien. Myös sisätilojen käsittelyä suositellaan.
- **Ilmanvaihto/eristäminen:** Rakennuksen sisäilman raikastajana voi käyttää aurinkopuhallinta (esim. 500836265) tai lämmittämiseen aurinkolämmitintä (esim. 501588160) tai terassilämmitintä (esim. 502126634). Asiakas voi halutessaan asentaa rakennukseen ilmanvaihtoventtiilit (esim. 500709335).
- **Työkalut:** Kokoamisessa tarvitaan työkaluina ruuvinväännin, rullamitta, vasara, vatupassi, porakone, käsisaha sekä tikkaat.