FXA



EN388

4121X

FXA
NF19
EC-TYYPPIERITTELY
Ilmoitettu laitos: 0075 CTC, 4, rue Hermann Frenkel 69367 LYON Cedex 07- Ranska

Määräystenmukaisuuskuvaus:
EN420: 2003+A: 2009
Suojakäsineet - yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät
EN 388:2016
Suojakäsineet - mekaanisia vaaroja vastaan

Annettu suojaus	Suojauksen tasot
Hankauksenkestävyys	4
Teräviiltokestävyys	1
Repäisylujuus	2
Lävistyslujuus	1
Viiltokestävyys	X
Iskusuojaus	-

Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja • Ražotājs • Gamintojas • Producent • Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kasineet © Kesko 2020. Made in China. Dystrybucja w Polsce; Onninen sp. z o.o., Ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa, www.onninen.pl Onninen sp. z o.o. jest częścią Grupy Kesko Oyj.

FXA
NF19
Käsineiden kuvaus:
13 gauge saumaton polyesterivuori tekee käsineestä erittäin joustavan. Kämmenen hengittävä nitriilipinnoite antaa hyvän pidon.

OMINAISUUDET:
Erinomainen hankauksenkestävyys, suuri vetolujuus, kevyt

ERITTELY:
KÄSINETYYPPI Työkäsineet-Yleinen käyttö
LUOKKA: Lk. II
KOKOVAIHTOEHDOT (EU): 8, 9, 10, 11
KÄMMENEN MATERIAALI: Hiekkanitriili
KÄÄNTÖPUOLEN MATERIAALI: Nailonvuori
VUORI: 13G vuori
VUORIMATERIAALI: Nailonvuori
PITÄVÄ KUVIO: Hiekkanitriili
RANNEKEMALLI: Neuleranneke
RANNEKKEEN MATERIAALI: Joustava nailonvuori
PITUUSVAIHTOEHDOT: 230-270 mm
VÄRI: Oranssi vuori, musta pinnoite
PARIA PER PAKKAUS/LAATIKKO: 12/120
ESILLEPANO: Koukku ja tuotekortti

KÄYTTÖOHJEET: FXA-käsineille ja käsivarrensuojaimille CE CAT II EN420 ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan):

Tarkasta käsineet ennen käyttöä. Oikean käsinekoon valinta on tärkeää käyttäjän riskeille altistumisen välttämiseksi (esim. takertuminen ja juuttuminen koneistoon). Arvioi käsineiden soveltuvuus työpaikan olosuhteiden mukaisesti.

Nämä käsineet noudattavat standardien EN 420 (yleiset vaatimukset) ja EN388 (suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan) vaatimuksia. Kulumisenkestävyys 1 - 4 (maks. 4), viiltokestävyys 1 - 5 (maks. 5), repäisylujuus 1 - 4 (maks. 4), lävistyslujuus 1 - 4 (maks. 4), viiltokestävyys A - F (TDM EN ISO 13997, maks. F).

Käsineet voivat sisältää ainesosia (esim. luonnonkumi), jotka voivat aiheuttaa allergisia reaktioita yliherkille henkilöille.

Käsineitä tulee säilyttää pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa.

Käsineet voi pyyhkiä varovasti ja pestä miedolla pesuaineella.
Käsineiden ominaisuudet voivat muuttua pesun myötä.
Käsineet on hävitettävä paikallisten jätteenkäsittelyä koskevien määräysten mukaisesti.

KOKO	TUOTENRO.	EAN NRO.
8	502098134	6438313540892
9	502098135	6438313541905
10	502098136	6438313541912
11	502098137	6438313541929