



Katso opastava video Youtubessa.  
Linkki on kotisivuillamme:  
[www.solmaster.fi](http://www.solmaster.fi)  
"UR300"

M1

RAKENNUSMATERIAALIN  
PÄÄSTÖLUOKKA

## UR 300

**Vesiohenteinen, sävytettävä, M1- luokiteltu Betoni- ja puulattiamali**

***Solmaster UR 300 on vesiohenteinen nopeasti kuivuva maali sisä- ja ulkokäyttöön. M1-luokiteltu, hajuton, hengittävä ja elastinen maali soveltuu kevyempään käyttöön betoni- ja puulattioille. Tuote sisältää homeenestoainetta, joka suojaa maalipintaa.***

### Käyttökohteet

- Kerrostalojen käytävät, tekniset tilat, varastojen lattiat. Omakotitaloissa ja mökeillä puulattiat.
- Hyvän UV-suojan ansiosta myös katetut parvekkeet ja terassit. Ei lumen ja jään alle.
- Hyvän hengittävyuden ansiosta UR 300 sopii erittäin hyvin kellarien lattioille.

### Käyttöohje

Olosuhteet	Lattian ja ilman lämpötilan on oltava yli +10°C. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %.
Esikäsittele	Maalattavan pinnan tulee olla puhdas liasta, pölystä ja rasvasta. Uuden betonin pinnassa oleva sementtiliimakerros poistetaan huolellisella koneellisella hionnalla tai happopeittauksella Solmaster RKL Happopesu. Aikaisemmin maalatun lattian pesussa käytetään Solmaster ML Maalarinliuotinta, lopuksi huolellinen huuhtelu. Mahdollinen sammal poistetaan Solmaster ML Maalarinliuottimella harjaamalla.
Sekoitus	Varmistetaan pinnoitteen tasaisuus. Sekoitetaan hitailla kierroksilla.
Pohjustus	20 % vedellä ohennettuna
Pinnoitus	UR 300 levitetään ohentamattomana telalla tai siveltimellä ristiin levittäen.

# UR 300





## Vesiohenteinen, sävytettävä, M1-luokiteltu lattia- ja seinämaali

### Tekniset tiedot

<b>Ominaispaino (+20 °C)</b>	Väritön 1,0 kg / litra, värillinen 1,1 kg / litra
<b>Kiintoainepitoisuus</b>	n. 50 %
<b>Riittoisuus</b>	Värilliset: n. 3,5-4 m <sup>2</sup> / litra / kaksi käsittelyä, 10 litralla n. 35 m <sup>2</sup>
<b>Kuivumisaika (+20 °C)</b>	Uudelleen maalattavissa 1 h kuluttua, kevyeen käyttöön otettavissa 2 h jälkeen. Lopullinen lujuus kolmen (3) vrk kuluessa.
<b>Työvälineiden pesu</b>	Työvälineet pestään vedellä
<b>Varastointi</b>	Tiiviisti suljettuna, suojeltava jäätymiseltä
<b>Kiilto</b>	Puolihimmeä
<b>Pakkauskoot</b>	0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L + sävytys

### Työturvallisuus ja varastointi

Lue huolellisesti käyttöohjeet ja etiketin varoitusmerkinnät ennen käyttöä ja noudata ohjeita. Sisätiloissa on huomioitava riittävä ilmanvaihto. Käyttöturvallisuustiedote on saatavissa valmistajalta. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Varastoidaan yli +10 °C, ei saa jäätymä.



SOLMASTER OY  
Yrittäjänkatu 6, 15170 LAHTI  
myyntipalvelu@solmaster.fi  
www.solmaster.fi  
Puhelinvaihe 03 780 2363



# Solmaster