

TUOTE IDENTIFIOINTI

Tämä suoritustasoilmoitus koskee allaolevia Senco tuotemerkin alla olevia artikkeleita:



Tuotenumero

GE51APB
GE52APBKR
GE54APB
GE55APB

GE57APB
GE58APB
GE51AABKR(F)
GE54AAB

GE55AAB
GE57AAB
GE55ASBKR
GE57ASBKR

GE55APBKR
GE57APBKR
GE55AABKR(F)
GE51ASBKR

GE51AXBKR(F)
GE55AXBKR(F)
GE57AGBKR

Valmistajan ilmoitus:

Pyöreälankainen kampanaula, halkaisija 2,87 mm max 80 mm

Tuote on yhdenmukainen EN14592:2008+A1:2012 "puurakenteet, naulatyyppiset kiinnittimet" vaatimusten mukaisesti

Alkuperäinen tyyppitesti on suoritettu vahvistamaan oleellisilta ominaisuuksiltaan yhtäpitäväksi taulukon ZA.1 EN14592:2008+A1:2012. Ilmoitetut arvot löytyvät pakkausten CE-etiketeistä sekä tästä dokumentista.

Alkuperäinen tyyppitesti on julkaistu, ilmoitusnumero: **1686**

Tämä tuote on Annex ZA EN 14592 määräystenmukainen ja loppuun suoritettu.

Käsittely:

Kirkas - Käyttö-luokka 1

Sähkösinkitty - Käyttö-luokka 1

Sähkösinkitty 12 µm - Käyttö-luokka 1,2

Kuumasinkitty 55 µm - Käyttö-luokka 1, 2, 3

Ruostumaton teräs A2 - Käyttö-luokka 1, 2, 3



Mitat

Kirkas				
Pituus	Halkaisija (mm)	Varren tyyppi	Profiloinnin mitta (mm)	Kärjen mitta (mm)
50mm	2,87	Rengas	30	3,7
55mm			35	
60mm			40	
65mm			45	
75mm			55	
80mm			60	
Sähkösinkitty / Sähkösinkitty 12 µm				
Pituus	Halkaisija (mm)	Varren tyyppi	Profiloinnin mitta (mm)	Kärjen mitta (mm)
50mm	2,87	Rengas	30	3,7
60mm			40	
65mm			45	
75mm			55	

Kuumasinkitty				
Pituus	Halkaisija (mm)	Varren tyyppi	Profiloinnin mitta (mm)	Kärjen mitta (mm)
50mm	2,87	Rengas	30	3,7
65mm			45	
75mm			55	
Ruostumaton teräs A2				
Pituus	Halkaisija (mm)	Varren tyyppi	Profiloinnin mitta (mm)	Kärjen mitta (mm)
75mm	2,87	Rengas	55	3,7

Mekaaninen lujuus sekä taipumattomuus

Kirkas						
Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*,**	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Pinnoituksen mitta (mm)	Kannan pinta-ala (mm ²)
50mm	2525	7,8	20,3	695	28	30
55mm					33	
60mm					38	
65mm					43	
75mm					50	
80mm					55	
Sähkösinkitty / Sähkösinkitty 12 µm						
Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*,**	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Pinnoituksen mitta (mm)	Kannan pinta-ala (mm ²)
50mm	2570	7,35	20,3	695	28	30
60mm					38	
65mm					43	
75mm					50	
Kuumasinkitty						
Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*,**	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Pinnoituksen mitta (mm)	Kannan pinta-ala (mm ²)
50mm	2570	7,5	20,3	695	28	30
65mm					43	
75mm					50	
Ruostumaton teräs A2						
Pituus	Taivutusmo- mentti (Nmm)	Ulosveto (N/mm ²)*,**	Veto kannan läpi (N/mm ²)	Langan vetolujuus (N/mm ²)	Pinnoituksen mitta (mm)	Kannan pinta-ala (mm ²)
75mm	2640	7,5	20,3	695	50	30

* Vetolujuusarvot $f_{ax,k}$ perustuvat puun ominaistiheysarvoon $\rho_h=350\text{kg/m}^3$

** Pinnoite tyyppi 3

Systeemi arviointi ja vahvistus suorituskvyn pysyvyydelle puukiinnittimiä käytettäessä rakenteellisena tuotteena on 3.

Tehdastuotannon kontrollointi ja ylläpito kuuluu valmistajan vastulle:

Valmistajan nimi ja osoite

Verpa Senco B.V.


Pascallaan 88

8218 NJ Lelystad, Hollannissa

Tämä vaatimustenmukaisuustodistus on voimassa ilman muutoksia raaka-aineessa tai tuotantoprosessissa, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä.

Kesäkuu 18, 2013

Lelystad, Hollannissa



Fred van Gerven,
Tekninen johtaja

Dokumentti numero: VS-CPR-201305-S027