

SENCO[®]MAKING HARD WORK
EASIER

Käyttökohteet

Kipsilevytys (puu- tai peltirankaan),
Sementtikuitulevyt, levytykset peltirankaan, ohuiden
metallirakenteiden liitokset ja kannakkeet, jäykkien
eristemateriaalien asennukset

Ominaisuudet ja edut


- Patentoitu corner-fit syöttölaite
- Irroitettava syöttölaite
- 5000rpm tehokas hiiliharjaton moottori
- Tarkka syvyydensäätö lukituksella
- Kärjen vaihto pikalukituksella
- Nopeudensäädöllä ja suunnanvaihdolla varustettu liipaisin

Duraspin Nauharuuvain

Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)	372x86x243 mm
Nettopaino	2,48 kg
Äänenpaineentaso (Lpa)	63,5 dB
Äänentehotaso (Lwa)	74,5 dB
Tärinätaaso	1,1 m/s ²
Makasiinin kapasiteetti	50 kappaletta
Akun tyyppi	Li-Ion
Akun jännite	18 V
Akun nimellisvirta	3 Ah
Akun teho	54 W
Latausaika 80 %	15 minuuttia
Latausaika 100%	45 minuuttia
Laukausta/lataus	2500
Pakkaukseen sisältyvien akkujen määrä	2 kappaletta
Jännite (AC)	230 V
Taajuus	50 Hz
Pistokkeen tyyppi	Continental
Kierrosta/min (KPM)	5000 kierrosta minuutissa

Kiinnittimien mitat



Kuvaus

DS525-18V, DuraSpin Nauharuuvain

Tuotekoodi

10A2001N

EAN Koodi