



Käyttökohteet

Puurakenteiden levytys, Teräsrakenteiden levytys, Terassirakenteet, Sementtikuitulevyt, Puiset lattiarakenteet, Kipsilevytykset, kevyet metallirakenteet

Ominaisuudet ja edut


- Patentoitu corner-fit syöttölaite
- Irroitettava syöttölaite
- Kaksinopeuksinen 2500/1600rpm tehokas hiiliharjaton moottori
- Tarkka syvyydensääto lukituksella
- Kärjen vaihto pikalukituksella
- Nopeudensäädöllä ja suunnanvaihdolla varustettu liipaisin

Duraspin nauharuuvain

Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)	419,5x86x243 mm
Nettopaino	2,7 kg
Äänenpaineentaso (Lpa)	63,5 dB
Äänentehotas (Lwa)	74,5 dB
Tärinätaso	1,1 m/s ²
Makasiinin kapasiteetti	50 kappaletta
Akun tyyppi	Li-Ion
Akun jännite	18 V
Akun nimellisvirta	3 Ah
Akun teho	54 W
Latausaika 80 %	15 minuuttia
Latausaika 100%	45 minuuttia
Laukausta/lataus	2000
Pakkaukseen sisältyvien akkujen määrä	2 kappaletta
Jännite (AC)	230 V
Taajuus	50 Hz
Pistokkeen tyyppi	Continental
Kierrosta/min (KPM)	2500 kierrosta minuutissa

Kiinnittimien mitat



Kuvaus

DS722-18V, DuraSpin nauharuuvain

Tuotekoodi

10C2001N

EAN Koodi