

DS722-18V

SENCO®

DURASPIN NAUHARUUUVAIN



Käyttökohteet

Puurakenteiden levytys,
Teräsrakenteiden levytys,
Terassirakenteet, Sementtikuitulevyt,
Puiset lattiarakenteet, Kipsilevytykset,
kevyet metallirakenteet



Ominaisuudet ja edut


- Patentoitu corner-fit syöttölaite
- Irroitettava syöttölaite
- Kaksinopeuksinen 2500/1600rpm tehokas hiiliharjaton moottori
- Tarkka syvyydensäätö lukituksella
- Kärjen vaihto pikalukituksella
- Nopeudensäädöllä ja suunnanvaihdolla varustettu liipaisin

Varustettuna tehokkaalla hiiliharjattomalla moottorilla, tämä tehokas nauharuuvain sisältää kaksi tehokasta 3,0Ah akkua ja syöttölaitteen pikakiinnityksen corner-fit teknologialla. DS722-18V koneen ruuvi asettuu paikalleen ennen ruuvausta jolloin kohdistus on helpompaa ja vähentää syöttöhäiriöitä.

Tekniset tiedot

Nettopaino	2,7 kg
Makasiinin kapasiteetti	50 kappaletta
Pakkaukseen sisältyvien akkujen määrä	2 kappaletta
Laukausta/lataus	2000
Latausaika 100%	45 minuuttia
Latausaika 80 %	15 minuuttia
Akun tyyppi	Li-Ion
Akun jännite	18 V
Kierrosta/min (KPM)	2500 kierrosta minuutissa

Kiinnittimien mitat



Kuvaus

DS722-18V, DuraSpin nauharuuvain

Tuotekoodi

10C2001N

EAN Koodi

DS722-18V

SENCO®

KIINNITTIMET



Kuvaus	Käsittely	Tuotekoodi
Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen 3,5x35mm, sähkösinkitty		35Q35MC
Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen 3,5x40mm, sähkösinkitty		35Q45MC
Kipsilevyruuvi raskaaseen teräkseen 3,5x25mm, sähkösinkitty		35Q25MC-5

LIITTYVÄT TUOTTEET



Kuvaus	Tuotekoodi
SQ2 kärki DuraSpin DS7525AC -laitteelle, IP-pakkaus	EA0401B



Kuvaus	Tuotekoodi
SENCO kärki DuraSpin DS722 -laitteelle, IP-pakkaus	EA0403B



Kuvaus	Tuotekoodi
PH2 kärkipakkaus DS722 koneelle, blister pakattu	EA0400B



Kuvaus	Tuotekoodi
	EA0402B



Kuvaus	Tuotekoodi
TX20 kärki DuraSpin DS722-laitteelle, IP-pakkaus	EA0404B



Kuvaus	Tuotekoodi
Akku 3,0 Ah DuraSpin-ruuvaimille	VB0194