

PARKETTI GOODIY TAMMI RUSTIC MATT 3S 5GC



tuotenumero	501574785
EAN-koodi	5906737961148
pakkauskoko	3,18m ²
puulaji	tammi
sauvakuvio	3-sauvainen

Materiaali	
Rakenne	Tuote koostuu kolmesta kerroksesta. Pintakerros tammea, keski- ja pohjakerros mäntyä.
Pintakäsittely	5 kerrosta UV-kovetteista akryylilakkaa, joista 3 kerrosta on pohjalakkaa ja 2 kerrosta UV kovetettua pintalakkaa.
Ponttijärjestelmä (asennusohjeet mukana jokaisessa paketissa)	5GC
Pintakerroksen ominaisuudet*	
Pinta	3-sauvainen kelta-ruskea tammi, pinnassa kuvio ja värivaihteluita
Kovuus	Brinell arvo on 37 Mpa
Barlinekin luokitus	Standard Grade
Epäterveet, karkeat, hajonneet	Terveet oksankohdat sallittu rajattomasti aina 55mm asti
Paikatut oksanreiät	Sallittu, läpimitta enintään 25mm
Sisäänkasvaneet kuoret	Sallittu, läpimitta enintään 20mm
Pihkataskut	Sallitaan
Paikatut halkeamat	Sallittu, leveys enintään 1 mm ja pituus enintään 30 mm
Värivaihtelut	vaihtelevat värisävyt
Kuitujen suunnanvaihtelut	Sallitaan rajattomasti
Ydinsädepeili	Sallitaan rajattomasti
Biohajoaminen (siniset/keltaiset tahrat)	Ei sallittu
*Standardin EN 13489 mukaisesti yhdessä erässä sallitaan 3 % muiden luokkien levyjä. Ominaisuuksien piirteiden rajoitukset koskevat elementin etupuolta. Täytetyissä oksissa, erityisesti harjatuilla pinnoilla, voi olla onteloita, mikä on tavoiteltu vaikutelma tämänäntyyppisen koristepinnan viimeistelyssä. Ominaisuuksien mittaus standardin EN 1310 mukaisesti.	

Laudan mitat	
pituus	2200 mm toleranss
leveys	207 mm toleranssi: ± 0,2mm
paksuus	14 mm suurin sallittu tasoero 2 vierekkäisen laudan välillä on ≤ 0,2mm
kulutuspinnan paksuus	2,5 mm
keskikerroksen paksuus	9,5 mm
pohjakerroksen paksuus	2,0 mm
Ominaisuudet/ asennus/ takuu	
Laudan kosteus	7% ± 2%
Lattialämmitys	Sopii asennettavaksi vesikiertoisen ja sähköisen lattialämmityksen kanssa.
Takuu	5 vuotta