

PARKETTI GOODIY TAMMI RUSTIC VALKOMATTALAKATTU 3S 5GC



tuotenumero	501574786
EAN-koodi	5906737961124
pakkauskoko	3,18m ²
puulaji	tammi
sauvakuvio	3-sauvainen

Materiaali

Rakenne	Tuote koostuu kolmesta kerroksesta. Pintakerros tammea, keski- ja pohjakerros mäntyä.
Pintakäsittely	5 kerrosta UV-kovetteista akryylilakkaa, joista 3 kerrosta on pohjalakkaa ja 2 kerrosta UV kovetettua pinalakkaa.
Ponttijärjestelmä (asennusohjeet mukana jokaisessa paketissa)	5GC

Pintakerroksen ominaisuudet*

Pinta	3-sauvainen valkomattalakattu, pinnassa kuvio ja väri vaihteluita
Kovuus	Brinell arvo on 37 Mpa
Barlinekin luokitus	Standard Grade
Epäterveet, karkeat, hajonneet	Terveet oksankohdat sallittu rajattomasti aina 55mm asti
Paikatut oksanreiät	Sallittu, läpimitta enintään 25mm
Sisäänkasvaneet kuoret	Sallittu, läpimitta enintään 20mm
Pihkataskut	Sallitaan
Paikatut halkeamat	Sallittu, leveys enintään 1 mm ja pituus enintään 30 mm
Väri vaihtelut	vaihtelevat värisävyt
Kuitujen suunnanvaihtelut	Sallitaan rajattomasti
Ydinsädepeili	Sallitaan rajattomasti

*Standardin EN 13489 mukaisesti yhdessä erässä sallitaan 3 % muiden luokkien levyjä. Ominaisuuksien piirteiden rajoitukset koskevat elementin etupuolta. Täytetyissä oksissa, erityisesti harjatuilla pinnoilla, voi olla onteloita, mikä on tavoiteltu vaikutelma tämän tyyppisen koriste pinnan viimeistelyssä. Ominaisuuksien mittaustandardin EN 1310 mukaisesti.

Laudan mitat

pituu	2200 mm toleranssi
leveys	207 mm toleranssi: ± 0,2mm
paksuus	14 mm suurin sallittu tasoero 2 vierekkäisen laudan välillä on ≤ 0,2mm
kulutuspinnan paksuus	2,5 mm
keskikerroksen paksuus	9,5 mm
pohjakerroksen paksuus	2,0 mm

Ominaisuudet/ asennus/ takuu

Laudan kosteus	7% ± 2%
Lattialämmitys	Sopii asennettavaksi vesikiertoisen ja sähköisen lattialämmityksen kanssa.
Takuu	5 vuotta