

TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE EDGE Wall updown 7W

ENDURA STYLE EDGE | Ylös ja alas valoa suuntaava seinävalaisin ruostumattomasta teräksestä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	7,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	360 lm
Valotehokkuus	51 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värialaatu	< 6 sdc _m

MITAT JA PAINO

Pituus	110.00 mm
Leveys	120.00 mm
Korkeus	260.00 mm
Tuotteen paino	870,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel

Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Suojaustapa	IP44
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	12500

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction ENDURA STYLE EDGE WALL UPDOWN
	Tarjousdokumentit Tender Text 4058075478091
	Declarations of conformity ENDURA STYLE EDGE WALLUPDOWN 7WST

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478091	Yksikköpakkaus 1	127 mm x 127 mm x 264 mm	956.00 g	4.26 dm ³
4058075478107	Lähetyslaatikko 4	268 mm x 268 mm x 289 mm	4265.00 g	20.76 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.