


TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE PYRAMID Wall 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Seinävalaisimet ja pollarit ruostumattomasta teräksestä ja epäsuoralla valolla



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	9,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Valotehokkuus	67 lm/W
Värilämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Säteilykulma	90 °

MITAT JA PAINO

Pituus	125.00 mm
Leveys	100.00 mm
Korkeus	100.00 mm
Tuotteen paino	650,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)

Elohopean määrä	0.0 mg
-----------------	--------

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Suojaustapa	IP44
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	12500

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction ENDURA STYLE PYRAMID
	Tarjousdokumentit Tender Text 4058075477896

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075477896	Yksikköpakkaus 1	107 mm x 107 mm x 139 mm	695.00 g	1.59 dm ³
4058075477902	Lähetyslaatikko 4	228 mm x 228 mm x 164 mm	3043.00 g	8.53 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

