

TUOTESELOSTE

SUBMARINE SENSOR 150CM

SUBMARINE SENSOR | Teollisuusvalaisin sisäänrakennetulla liiketunnistimella

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot
- Ainoastaan sisäkäyttöön



Tuote-edut

- Helppo asentaa asennuskiinnikkeiden ja avattavan rungon ansiosta
- Lamppu nopea ja helppo vaihtaa
- Hyvä, tasainen valaistus
- Mahdollistaa energiansäästöt ja mukavan käytön liitännälaitteohjauksen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)
- PIR-liiketunnistin sisältyy kosteutta kestävään valaisinrunkoon
- Tunnistusalue: 100%, pitoaika: 3 minuuttia oletusasetuksena



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	19,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
IP kytkentävirtapiikki	7,3 A
Täysin tasainen valontuotto	≤ 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1900 lm
Total luminous flux of contained light sources	2200 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Väriämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu	≤6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	140 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1561.00 mm
Leveys	66.00 mm
Korkeus	75.00 mm
Tuotteen paino	1340,00 g

Product line drawing with numbers

Product line drawing with numbers

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Plastic
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Liike
--------------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Liiketunnistin sisältyy Submarine Housing -valaisinrunkoon. Toimii yleisimpien LED-valoputkien kanssa.

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075576414	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 71 mm x 1,565 mm	1444.00 g	8.56 dm ³
4058075576421	Lähetyslaatikko 6	1,582 mm x 235 mm x 182 mm	9895.00 g	67.66 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.