

TUOTESELOSTE

LED WORKLIGHT TRIPOD 2X20 W 4000 K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Monikäyttöinen LED-työvalaisin kolmijalalla



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Taittuva ja helppo varastoida
- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Puolimatta, temperoitu lasikupu yhtenäiseen valaistukseen

Tuoteominaisuudet

- Saatavana yhdellä tai kahdella valaisinpäällä
- Valaisimenpään kierrettävissä: 360°, kääntö: 180°
- Kotelointiluokka, runko ja kupu: IP65, pistotulppa: IP44
- Jalustan korkeuden säätö 1,8 m:n kokonaiskorkeuteen saakka
- Pikalukituskiinnike valaisinpään kulman säätämiseen
- E/F-pistotulppa



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	40,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	184,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	0,1 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Electronic control gear (ECG)


Fotometriset tiedot

Valovirta	3400 lm
Total luminous flux of contained light sources	2960 lm
Valotehokkuus	85 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	120 °

MITAT JA PAINO

Pituus	780.00 mm
Leveys	680.00 mm
Korkeus	1700.00 mm
Tuotteen paino	3400,00 g





MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum Steel
Suojuksen materiaali	Glass
Valonlähteen pintamateriaali	Lasi
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+45 °C
Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Suojattu pistoke
Suojaustapa	IP65 ¹⁾
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Standing
Asennuspaikka	Floor
Application environment	Outdoor
Aseteltava	Kyllä
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

¹⁾ Valaisinosia ja kotelo IP65, pistoke IP44

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / ROHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075213913	Yksikköpakkaus 1	148 mm x 173 mm x 644 mm	3491.00 g	16.49 dm ³
4058075213920	Lähetyslaatikko 4	360 mm x 310 mm x 665 mm	14728.00 g	74.21 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.