

TUOTESELOSTE

LED SPOT GU10 2x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Kattoon asennettavat kohdevalaisimet GU10-lampunpitimellä



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Käytävät, aulat, porraskäytävät, olohuoneet, kellaritilat
- Keittiöt, työtilat
- Pinta-asennus kattoon tai seinään

Tuote-edut

- Energiansäästö jopa 90 % verrattuna halogeenikohdevaloihin
- Ajaton muotoilu
- Helppokäyttöinen vaihdettavien LED-lamppujen ansiosta
- Helppo asennus

Tuoteominaisuudet

- Valaisinperheessä viisi mallia jopa kuudella kohdevalolla
- Kotelon pinta harjattua nikkeliä
- Säädetty pää



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	5,20 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	50,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	6 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	26
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	26
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	42
Tehokerroin λ	> 0,4
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	460 lm
Total luminous flux of contained light sources	460 lm
Valotehokkuus	88 lm/W
Värilämpötila	2700 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	> 80
Värilaatu	≤6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	36 °

MITAT JA PAINO

Pituus	256.00 mm
Leveys	90.00 mm
Korkeus	170.00 mm
Tuotteen paino	435,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Glass
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	IndoorIndoor
Aseteltava	Kyllä
With light source	Kyllä
Pidintyyppi	G10

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	15000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

MUUT LISÄTIEDOT

Huomautus vain tuotetasolla

Lampun suurin teho: 50 W

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää tuotteen: OSRAM LED LAMP EAN 4058075233263
- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075540545	Yksikköpakkaus 1	150 mm x 110 mm x 285 mm	550.00 g	4.70 dm ³
4058075540552	Lähetyslaatikko 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158.00 g	44.37 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.