

TUOTESELOSTE

Linear LED Mobile IR USB White

Linear LED MOBILE IR USB | Kaluste- ja kaapinalusvalaisin infrapunatunnistimella, lataus USB:llä



Käyttökohteet

- Keittiöt
- Missä valoa tarvitaan, mutta pistorasiaa ei ole saatavana

Tuote-edut

- Ladattavan akun ansiosta voidaan liikutella eri paikkoihin, joissa valoa tai ääntä halutaan
- Helppo irroittaa magneettien ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Integroitu uudelleenladattava litiumakku, joka voidaan ladata USB-kaapelilla
- Valittavana kaksi erilaista toimintatapaa
- Toimintatapa 1: Sytty liikehavainnosta
- Toimintatapa 2: Sytty vetolaatikon tai kaapinoven avaamisesta



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	0,50 W
Nimellisjännite	4,2 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	120,000 mA
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Suojausluokka	III
Toimintatapa	Battery

Fotometriset tiedot

Valovirta	20 lm
Valotehokkuus	13 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	90
Värilaatu	6 sdc
Säteilykulma	105 °

MITAT JA PAINO

Pituus	116.00 mm
Leveys	11.00 mm
Korkeus	47.00 mm
Tuotteen paino	37,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+40 °C
Liitântätapa	USB
Suojaustapa	IP20
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Cabinet undersides
Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	12500

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Liike
Tunnistintekniikka	Infrapuna/hämäretunnistin
Liiketunnistimen havainnointialue	8 cm

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET



Tarjousdokumentit



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075399747	Blisteri 1	140 mm x 14 mm x 195 mm	57.00 g	0.38 dm ³
4058075399754	Lähetyslaatikko 6	176 mm x 151 mm x 213 mm	460.00 g	5.66 dm ³
4058075401051	Shipping box 96			

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.