

TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI SUBMARINE 120CM

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Kosteudenkestävä valaisin WiFi-tekniologialla

Käyttökohteet

- Kellaritilat, autotallit, varastot
- Ainoastaan sisäkäyttöön



Tuote-edut

- Langaton ohjaus sovelluksen avulla tai ääniohjauksella
- Helppo asentaa asennuskiinnikkeiden ja avattavan rungon ansiosta
- Lamppu nopea ja helppo vaihtaa
- Hyvä, tasainen valaistus
- Mukana toimitettava Wifi-LED-valoputki tekee kellarista, autotallista, varastosta älykkään

Tuoteominaisuudet

- Säädettävä värilämpötila Tunable Whiten kautta: : 2 700...6 500 K
- Himmennettävissä
- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Kosteudenkestävä valaisin Smart Wifi LED -valoputkella verkkojännitteelle
- Kestävä ja energiaa säästävä led-valaisin
- Pölysuojattu ja suihkusuojattu (IP65)



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	18,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
IP kytkentävirtapiikki	5.1 A
Täysin tasainen valontuotto	≤ 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	1900 lm
Total luminous flux of contained light sources	2300 lm
Valotehokkuus	105 lm/W
Väriämpötila	2700...6500 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Väriämpötilan säätö
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värilaatu	≤6 sdcn
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	140 °

MITAT JA PAINO

Pituus	1261.00 mm
Leveys	66.00 mm
Korkeus	75.00 mm
Tuotteen paino	1150,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
Rungon materiaali	Plastic

Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
IEC 60695-2-12 mukainen hehkulankatesti	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Suojaustapa	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Kattoon
With light source	Kyllä

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Elinikä L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Elinikä L90/B10 @ 25 °C	30000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

TURVAVALAISTUS

Type of emergency operation test	None
----------------------------------	------



SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ERP / EMC / RoHS / REACH
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Smart Wifi LED-valoputki toimitetaan tuotteen mukana

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075576353	Yksikköpakkaus 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1249.00 g	6.92 dm ³
4058075576360	Lähetyslaatikko 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	12514.00 g	70.56 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.