

TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE PYRAMID 50CM Post 9W

ENDURA STYLE PYRAMID | Seinävalaisimet ja pollarit ruostumatonta terästä ja epäsuoralla valolla



Käyttökohteet

- Rakennusten julkisivut
- Sisäänkäyntivalaistus
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Kirkkaat ja toiminnalliset LED-ulkovalaisimet
- Runko ruostumatonta terästä
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	9,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin λ	> 0,5
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Total luminous flux of contained light sources	1000 lm
Valotehokkuus	67 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Säteilykulma	90 °

MITAT JA PAINO

Pituus	100.00 mm
Leveys	100.00 mm
Korkeus	500.00 mm
Tuotteen paino	1800,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP44
Dimmable	No
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Maahan
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	12500

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------	-----------

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075477919	Yksikköpakkaus 1	120 mm x 120 mm x 520 mm	1928.00 g	7.49 dm ³
4058075477926	Lähetyslaatikko 2	540 mm x 260 mm x 140 mm	4308.00 g	19.66 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.