

# TUOTESELOSTE

## SMART+ WIFI OUTDOOR PIPE 80CM Post

Smart+ Pipe Multicolor | Valaisin WiFi-tekniologialla



### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

### Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla

### Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värieläpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44



## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Nimellisteho                | 10,00 W       |
| Nimellisjännite             | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus               | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta               | 72,000 mA     |
| IP kytKentävirtapiikki      | 3.45 A        |
| Tehokerroin $\lambda$       | $\geq 0,5$    |
| Täysin tasainen valontuotto | < 20 %        |
| Suojausluokka               | I             |
| Toimintatapa                | Mains voltage |

## Fotometriset tiedot

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Valovirta                                      | 380 lm             |
| Total luminous flux of contained light sources | 850 lm             |
| Valotehokkuus                                  | 38 lm/W            |
| Väriämpötila                                   | 3000 K             |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)                 | Lämpimän valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra                          | $\geq 80$          |
| Värilaatu                                      | < 6 sdcm           |
| Välkyntä-arvo Pst LM                           | $\leq 1$ %         |
| Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM            | $\leq 0.4$         |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778         | RG0                |
| Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471         | RG0                |
| Säteilykulma                                   | 270 °              |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Halkaisija     | 89,00 mm  |
| Korkeus        | 800.00 mm |
| Tuotteen paino | 1374,00 g |

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tuotteen väri        | Tummanharmaa       |
| Rungon väri          | Tummanharmaa       |
| Rungon materiaali    | Stainless steel    |
| Suojuksen materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Elohopean määrä      | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue        | -20...+40 °C                  |
| Varastointilämpötila             | -20...+80 °C                  |
| Liitântätapa                     | Liitin, 3-napainen (L, N, PE) |
| Suojaustapa                      | IP44                          |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK03                          |
| Dimmable                         | Yes                           |
| Type of dimming [GMS]            | WiFi                          |
| Asennustyyppi                    | Surface                       |
| Asennuspaikka                    | Maahan                        |
| Application environment          | Outdoor                       |
| Led-moduuli vaihdettavissa       | Ei vaihdettavissa             |

## Käyttöikä

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Elinikä L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Kytkeäjaksojen määrä    | 12500   |

## TURVAVALAISTUS

|                        |    |
|------------------------|----|
| Integrated test switch | Ei |
|------------------------|----|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |           |
|------------|-----------|
| Standardit | CE / UKCA |
|------------|-----------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

## LATAUKSET

## LATAUKSET



User instruction



Declarations of conformity

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075564220 | Yksikköpakkaus<br>1          | 147 mm x 147 mm x 812 mm          | 1814.00 g     | 17.55 dm <sup>3</sup> |
| 4058075564237 | Lähetyslaatikko<br>2         | 830 mm x 310 mm x 175 mm          | 4441.00 g     | 45.03 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.