

TUOTESELOSTE

ENDURA STYLE Solar Sensor Wall Double Circle 6W BK

ENDURA® STYLE SOLAR DOUBLE CIRCLE | Aurinkoenergialla toimivat lyhtyvalaisimet liike- ja hämätunnistimella, kaksi valopintaa



Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP44)
- Alueille, joilla ei ole verkkojännitettä saatavilla

Tuote-edut

- Tarpeesta toimiva valaistus ja energiansäästö hämäre- ja liiketunnistimen ansiosta
- Painonapin avulla on helppo säätää hämäre- ja liiketunnistimen asetuksia
- Energiatehokas LED-teknologian ansiosta
- Helppo ja nopea asennus

Tuoteominaisuudet

- Aurinkovoimalla toimiva LED-ulkovalaisin
- PIR liiketunnistin ja päivänvalosensori
- Valittavissa kolme erilaista toimintatapaa
- Käyttötapa 1: valo päällä jatkuvasti 200 lm (enintään 2,5 h täydellä latauksella)
- Käyttötapa 2: valo päällä jatkuvasti 75 lm (enintään 8 h täydellä latauksella), havaittaessa liikettä kirkastuu valo 300 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)



- Käyttötapa 3: valot pois päältä, havaittaessa liikettä kirkastuu valo 400 lm (Kirkastuu enintään 100 kertaa täydellä latauksella)
- Paristojen lataus aurinkopaneelilla
- Akkutekniikka: litiumioni
- Runko ruostumatonta terästä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	6,00 W
Nimellisjännite	3,2 V
Verkkotaajuus	0 Hz
Nimellisvirta	1700,000 mA
Suojausluokka	III
Toimintatapa	Battery

Fotometriset tiedot

Valovirta	400 lm
Valotehokkuus	67 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥80
Värialaatu	6 sdc _m
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0

MITAT JA PAINO

Pituus	185.00 mm
Leveys	178.00 mm
Korkeus	220.00 mm
Tuotteen paino	680,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Musta
Rungon väri	Musta



Rungon materiaali	Stainless steel
Suojausten materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+70 °C
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	12500

TUNNISTIN

Tunnistimen tyyppi	Valo / Liike
Tunnistintekniikka	Passiivinen infrapuna/hämärätunnistin
Tunnistimen havainnointikulma	90 °
Tunnistinohjattu kytkenäjäaika	15 s
Liiketunnistimen havainnointialue	6 m
Hämärätunnistimen havainnointikynnys	0...100 lx

TURVAVALAISTUS

Type of emergency light operation	Vain turva valo
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-
Nominal voltage of battery	3.7 V
Battery charging time	8 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------



EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075392724	Yksikköpakkaus 1	187 mm x 187 mm x 233 mm	871.00 g	8.15 dm ³
4058075392731	Lähetyslaatikko 4	396 mm x 394 mm x 262 mm	4365.00 g	40.88 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

