

# TUOTESELOSTE

## LED Power Batten 600 mm 12 W 4000 K

LED POWER BATTEN | LED-kalustevalaisimet korkealla valotehokkuudella



### Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Pinta-asennus kattoon tai seinään
- Keittiöt, työtilat
- Käytävät, porraskäytävät, kellarit
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Verstaat

### Tuote-edut

- Erittäin kirkas, pieni virrankulutus
- Suuri energiansäästö verrattuna valaisimiin, joissa on perinteinen valonlähde
- Toiminnallinen ja minimalistinen muotoilu
- Helppo asentaa, kytkentään ei tarvita työkaluja

### Tuoteominaisuudet

- Perinteisten T8-loisteputkivalaisinten korvaaja
- Seinä- ja kattolistavalaisin
- Kotelon materiaali: teräslevy
- Diffusori valmistettu opaali-polykarbonaatista
- Kestoikä: jopa 25 000 h
- Valovirta jopa 5100 lm



- Korkea valotehokkuus: jopa 110 lm/W
- Saatavilla olevat pituudet: 0,6 m ja 1,2 m
- Värilämpötila: 3 000 K, 4 000 K

## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Nimellisteho          | 12,00 W       |
| Nimellisjännite       | 220...240 V   |
| Verkkotaajuus         | 50...60 Hz    |
| Nimellisvirta         | 110,000 mA    |
| Tehokerroin $\lambda$ | > 0,5         |
| Suojausluokka         | I             |
| Toimintatapa          | Mains voltage |

## Fotometriset tiedot

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Valovirta                                      | 1320 lm          |
| Total luminous flux of contained light sources | 1620 lm          |
| Valotehokkuus                                  | 110 lm/W         |
| Värlämpötila                                   | 4000 K           |
| Valon väri (EN 12464-1 mukaan)                 | Viileä valkoinen |
| Värintoistoindeksi Ra                          | $\geq 80$        |
| Värilaatu                                      | < 6 sdcm         |
| Säteilykulma                                   | 110 °            |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 600.00 mm |
| Leveys         | 41.00 mm  |
| Korkeus        | 48.00 mm  |
| Tuotteen paino | 210,00 g  |



## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tuotteen väri     | Valkoinen |
| Rungon väri       | Valkoinen |
| Rungon materiaali | Steel     |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Suojausten materiaali | Polycarbonate (PC) |
| Elohopean määrä       | 0.0 mg             |

## KÄYTTÖ & KIINNITYS

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Ympäristön lämpötila-alue  | -20...+40 °C      |
| Liitântätapa               | Jousiliitin       |
| Suojaustapa                | IP20              |
| Dimmable                   | No                |
| Asennustyyppi              | Surface           |
| Asennuspaikka              | Kattoon           |
| Application environment    | IndoorIndoor      |
| Led-moduuli vaihdettavissa | Ei vaihdettavissa |

## Käyttöikä

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kytentäjäksojen määrä | 25000 |
|-----------------------|-------|

## SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Standardit | CE / EAC / REACH / RoHS |
|------------|-------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Sisältää asennuskiinnikkeet

## LATAUKSET

| LATAUKSET                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | User instruction           |
|  | Tarjousdokumentit          |
|  | Declarations of conformity |
|  | Packaging insert           |

## LOGISTISET TIEDOT

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075266490 | Yksikköpakkaus<br>1          | 51 mm x 46 mm x 635 mm            | 287.00 g      | 1.49 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075266506 | Lähetyslaatikko<br>8         | 670 mm x 250 mm x 130 mm          | 2567.00 g     | 21.78 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

## VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.