

TUOTESELOSTE

LED WORKLIGHT BATTERY 20W

WORKLIGHTS BATTERY | Liikuteltava paristokäyttöinen työvalo



Käyttökohteet

- Remontointi
- Autotallit
- Kellarit
- Verstaat

Tuote-edut

- Energian säästöt jopa 80% verrattuna työvalaisimiin halogeenilampuilla
- Verkkovirrasta riippumaton paristojen ansiosta

Tuoteominaisuudet

- Työvalaisin käännettävällä päällä
- Akun kesto: jopa 4 h
- Akku ladattavissa USB-liitännällä



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	20 W
Nimellisjännite	5 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	130,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	60 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	3
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	3
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	6
Tehokerroin λ	> 0,4
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Battery

Fotometriset tiedot

Valovirta	1600 lm
Valotehokkuus	80 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	$\leq 1 \%$
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Pituus	266.00 mm
Leveys	200.00 mm
Korkeus	276.00 mm
Tuotteen paino	1800,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Oranssi
Rungon väri	Oranssi
Rungon materiaali	Aluminum Plastic
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+50 °C
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK05
Dimmable	No
Asennustyyppi	Standing
Asennuspaikka	Floor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjaksojen määrä	15000

TURVAVALAISTUS

Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	1600 lm
Nominal voltage of battery	5 V
Battery life in emergency operation mode	4 h
Battery charging time	6 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	RoHS / REACH / CE
Rajoitettu pintalämpötila	Ei

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- USB-latauskaapeli

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075576490	Yksikköpakkaus 1	291 mm x 215 mm x 283 mm	2030.00 g	17.71 dm ³
4058075576506	Lähetyslaatikko 4	600 mm x 448 mm x 313 mm	9120.00 g	84.13 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.