


TUOTESELOSTE

SMART+ WIFI OUTDOOR BRICK Wide Dark grey

Smart+ Brick Multicolor | Valaisin WiFi-tekniologialla



Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ WiFi -sovelluksella (Android™ 4.4 tai uudempi, iOS 10.0 tai uudempi)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värielämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	14,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	101,000 mA
IP kytKentävirtapiikki	3 A
Tehokerroin λ	$\geq 0,5$
Täysin tasainen valontuotto	< 20 %
Suojausluokka	I
Toimintatapa	Mains voltage

Fotometriset tiedot

Valovirta	600 lm
Total luminous flux of contained light sources	1350 lm
Valotehokkuus	43 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	< 6 sdcm
Välkyntä-arvo Pst LM	≤ 1 %
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤ 0.4
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG0
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG0
Säteilykulma	290 °

MITAT JA PAINO

Pituus	145.00 mm
Leveys	75.00 mm
Korkeus	85.00 mm
Tuotteen paino	692,00 g

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tummanharmaa
Rungon väri	Tummanharmaa
Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Polycarbonate (PC)
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Liitântätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Suojaustapa	IP44
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Seinään
Application environment	Outdoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	12500

TURVAVALAISTUS

Integrated test switch	Ei
------------------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Ohjaamiseen vaaditaan älypuhelin tai tabletti ja LEDVANCE SMART + WiFi -sovellus

LATAUKSET

LATAUKSET



User instruction



Declarations of conformity

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075564404	Yksikköpakkaus 1	152 mm x 92 mm x 87 mm	803.00 g	1.22 dm ³
4058075564411	Lähetyslaatikko 4	200 mm x 170 mm x 198 mm	3407.00 g	6.73 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.