

TUOTESELOSTE

LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W

LED CLICK White | LED-seinä- ja kattovalaisin seinäkatkaisijalla ohjattavilla valaistustoiminnoilla



Käyttökohteet

- Sisäsovellukset
- Koristeellinen kotivalaistus

Tuote-edut

- Kirkas paneeli, tasainen valaisu yhtenäisellä lämpimän valkoisella valolla
- Erikseen ohjattavat valaistussegmentit painamalla toistuvasti seinäkatkaisijasta
- Helppo käyttää
- Puhdas muotoilu soveltuu useimpiin sisustuskohteisiin

Tuoteominaisuudet

- Seinä- ja kattovalaisin
- Kaksi erillistä valosegmenttiä
- Saatavana pyöreänä ja neliön mallisena



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	18,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	83,000 mA
IP kytkentävirtapiikki	17.4 A
Max. Määrä valaisimia per ryhmä B16 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C10 A	-
Max. Määrä valaisimia per ryhmä C16 A	-
Tehokerroin λ	> 0,90
Suojaluokka	II
Toimintatapa	Mains voltage


Fotometriset tiedot

Valovirta	1100 lm
Total luminous flux of contained light sources	1700 lm
Valotehokkuus	61 lm/W
Värlämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1 mukaan)	Lämpimän valkoinen
Värintoistoindeksi Ra	≥ 80
Värilaatu	≤ 6 sdcm
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62778	RG1
Fotometrinen turvallisuusryhmä EN62471	RG1
Säteilykulma	110 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	300,00 mm
Korkeus	45.00 mm
Tuotteen paino	1330,00 g





MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Rungon väri	Valkoinen
Rungon materiaali	Rungon materiaali	Aluminum
Suojuksen materiaali	Suojuksen materiaali	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Valonlähteen pintamateriaali	Valonlähteen pintamateriaali	Muovi
Elohopean määrä	Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Ympäristön lämpötila-alue	Ympäristön lämpötila-alue	-20...+35 °C
Varastointilämpötila	Varastointilämpötila	-30...+70 °C
Liitântätapa	Liitântätapa	Ruuviliitin
Suojaustapa	Suojaustapa	IP20
Dimmable	Dimmable	No
Asennustyyppi	Asennustyyppi	Surface
Asennuspaikka	Asennuspaikka	Kattoon / Seinään
Application environment	Application environment	IndoorIndoor
Led-moduuli vaihdettavissa	Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Käyttöikä

Elinikä L70/B50 @ 25 °C	Elinikä L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Kytkenäjäjaksojen määrä	Kytkenäjäjaksojen määrä	100000

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	Standardit	CE / UKCA
------------	------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES



- Sisältää kaikki asennus- ja kiinnitystarvikkeet

LATAUKSET

LATAUKSET	
	User instruction
	Tarjousdokumentit

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075260559	Yksikköpakkaus 1	52 mm x 307 mm x 309 mm	1474.00 g	4.93 dm ³
4058075260566	Lähetyslaatikko 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	6346.00 g	22.53 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.

